



Uchwyty PTBLK

materiał: poliamid 6.6
temp. pracy: -40°C +105°C
palność: UL-94 V2
tolerancja: ±5%

| TYP | GRUBOŚCI KRAWĘDZI [mm] | UŁOŻENIE PROWADZONEJ WIĄZKI | OPAKOWANIE [szt] | | ZDJĘCIE |
|-----------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|---------|
| PTBLK-C1 | 0,7 - 3,0 | równoległe do krawędzi | 100 | ■ | |
| PTBLK-C2 | 0,7 - 3,0 | równoległe do ścianki | 100 | ■ | |
| PTBLK-C3 | 0,7 - 3,0 | prostopadłe do krawędzi | 100 | ■ | |
| PTBLK-C4* | 3,0 - 6,0 | prostopadłe do krawędzi | 100 | ■ | |
| PTBLK-C5 | 0,7 - 3,0 | prostopadłe do ścianki | 100 | ■ | |
| PTBLK-C6* | 3,0 - 6,0 | równoległe do krawędzi | 100 | ■ | |
| PTBLK-C7* | 3,0 - 6,0 | równoległe do ścianki | 100 | ■ | |
| PTBLK-C8* | 3,0 - 6,0 | prostopadłe do ścianki | 100 | ■ | |

* na zapytanie