



Kod produktu: 241789 EAN: 5901583241789

LED line® Taśma 300 SMD3528 24V 6500K 4,8W 30M



Opis produktu

Zakres temperatury barwowej produktu mieści się w 3 krokach MacAdama, co gwarantuje zachowanie jednolitej barwy emitowanego światła. Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne. Szpulka o określonej długości taśmy LED.: 30m



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Zakres temperatury barwowej produktu mieści się w 3 krokach MacAdama, co gwarantuje zachowanie jednolitej barwy emitowanego światła.



Klasa Energetyczna



Szpulka o określonej długości taśmy LED.



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Kąt świecenia



Klasa szczelności IP



Typ diody



Ilość diod (metr)



Produkt współpracuje ze ściemniaczami



Laminat (grubość)



Sekcja cięcia



Typ taśmy klejącej



Żywotność



Ilość cykli włącz/wyłącz



Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym




Temperatura pracy

Nazwa parametru	Wartość
Temperatura barwy światła	6500 K
Barwa światła	Biała
Całkowity strumień świetlny (metr)	400 lm
Moc (metr)	4,8 W
Wydajność świetlna	83 lm/W
Prąd (metr)	0,2 A
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Ilość metrów na rolce	30 m
Klasa Energetyczna 874/2012	A+
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Masa produktu z opakowaniem	580 g
Opakowanie zbiorcze	15 szt.
Waga opakowania zbiorczego (kg)	8,7
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	24 DC
Kąt świecenia	120 °
Klasa szczelności IP	20
Typ diody	SMD3528
Ilość diod (metr)	60 SMD
Nieściemialna	TAK
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Sekcja cięcia	10 cm
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Wysokość	2,5 mm
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Temperatura pracy	-20/+45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	TAK
Kroki MacAdama	≤3
Gwarancja (lata)	5
Szerokość	8 mm
EPREL ID	632029
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	2016-04-01
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Nie
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	200 lm
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	120 °
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	2 W
Okres trwałości L70B50	50000 h
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	200 lm
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	NMLS
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie

Nazwa parametru	Wartość
Współrzędne chromalyczności x i y (EPREL)	0.314/0.324
Funkcja ściemniania	Tak
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	13
Współczynnik trwałości	0.9
Forma Produktu (EPREL)	Dotyczy 50cm taśmy
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	G
Minimalna ilość zakupu	30
Kroki MacAdama	≤3
Kod produktu	241789

Luminous [cd/klm]



Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	1
Szerokość [mm]	340
Wysokość [mm]	280
Długość [mm]	440
Waga [kg]	0,56
Objętość [m3]	0,042

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	600
Ilość zbiorcza	30
Waga [kg]	303
Waga [kg]	303
Wysokość palety [mm]	1800
Ilość w 1 warstwie	5
Ilość warstw	6