

Informacje techniczne str. 438



Z-SCH230/25-40



Z-SCH230/63-40

Styczniki instalacyjne Z-SCH/CMUC

• Prąd znamionowy AC1 25, 40, 63 A

Nap. ster. / Prąd znam AC1 / Funkcja	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
230 VAC 25A 2zw.	Z-SCH230/1/25-20*	120853	2 / 120
230 VAC 25A 4zw.	Z-SCH230/25-40	248847	1 / 60
230 VAC 25A 4rozw.	Z-SCH230/25-04	248848	1 / 60
230 VAC 25A 3zw.+1rozw.	Z-SCH230/25-31	248846	1 / 60
230 VAC 25A 2zw.+2rozw.	Z-SCH230/25-22	248849	1 / 60
24 VAC 25A 4zw.	Z-SCH24/25-40	248851	1 / 60
24 VAC 25A 2zw.+2rozw.	Z-SCH24/25-22	248850	1 / 60
230 VAC 40A 4zw.	Z-SCH230/40-40	248852	1 / 40
230 VAC 40A 3zw.+1rozw.	Z-SCH230/40-31	248854	1 / 40
230 VAC 40A 2zw.+2rozw.	Z-SCH230/40-22	248853	1 / 40
230 VAC 40A 2zw.	Z-SCH230/40-20	248855	1 / 40
230 VAC 63A 4zw.	Z-SCH230/63-40	248856	1 / 40
230 VAC 63A 4rozw.	Z-SCH230/63-04	285735	1 / 40
230 VAC 63A 3zw.+1rozw.	Z-SCH230/63-31	248858	1 / 40
230 VAC 63A 2zw.+2rozw.	Z-SCH230/63-22	248857	1 / 40
230 VAC 63A 2zw.	Z-SCH230/63-20	248859	1 / 40

* Bez możliwości dobudowy styku pomocniczego

230V AC/DC 25A 4zw.	CMUC230/25-40	137309	1 / 60
230V AC/DC 25A 4rozw.	CMUC230/25-04	137405	1 / 60
230V AC/DC 25A 3zw.+1rozw.	CMUC230/25-31	137401	1 / 60
230V AC/DC 25A 2zw.+2rozw.	CMUC230/25-22	137403	1 / 60
24V AC/DC 25A 4zw.	CMUC24/25-40	137308	1 / 60
24V AC/DC 25A 4rozw.	CMUC24/25-04	137404	1 / 60
24V AC/DC 25A 3zw.+1rozw.	CMUC24/25-31	137400	1 / 60
24V AC/DC 25A 2zw.+2rozw.	CMUC24/25-22	137402	1 / 60

Styczniki z napięciem sterującym AC/DC

Osprzęt

Styk pomocniczy (1zw.+1rozw.)	Z-SC	248862	3
Oslona do plombowania (25A)	Z-SCHAK-2TE	248860	10
Oslona do plombowania (40, 63A)	Z-SCHAK-3TE	248861	10
Dystans 0,5 mod.	Z-DST	248949	10

Informacje techniczne str. 443



Przełącznik priorytetowy (prądowy) Z-LAR/

Funkcja/Zakres prądu roboczego (A)	Typ	Nr artykułu	Ilość szt. w opak.
1 roz. 3-8	Z-LAR/8-O	248256	1 / 60
1 roz. 10-16	Z-LAR/16-O	248257	1 / 60
1 roz. 15-32	Z-LAR/32-O	248258	1 / 60
1 zw. 3-8	Z-LAR/8-S	248259	1 / 60
1 zw. 10-16	Z-LAR/16-S	248260	1 / 60
1 zw. 15-32	Z-LAR/32-S	248261	1 / 60
1 przem. 3-8	Z-LAR/8-W	248262	1 / 60