


Końcówka rurowa KCS45

do kabli Cu wielodrutowych



Materiał: miedź cynowana galwanicznie
niecynowane na zamówienie

Przekrój żyły [mm ²]	Pod śrubę M	d ₂ [mm]	Oznaczenie końcówki	s [mm]	d ₁ [mm]	d ₃ [mm]	a [mm]	l ₁ [mm]	l ₂ [mm]	Waga [g/szt.]	Liczba [szt.]	Wyróżnik matryc zaciskowych	Narzędzia do zaciskania	
6	5	5,3	KCS45 5-6	1	4	9,5	9	8	8,5	3,90	10	6	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, PR33, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR50, PP19, A11/6	
	6	6,4	KCS45 6-6					7,5	8,5	3,73				
10	5	5,3	KCS45 5-10	1,2	4,5	12	10	8	8,5	5,93	10	7		
	6	6,4	KCS45 6-10					7,5	8,5	6,14				
	8	8,4	KCS45 8-10					10	11	6,60				
16	6	6,4	KCS45 6-16	1,5	5,5	13	13	7,5	8,5	10,00	10	8		HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR50, R50, PP19
	8	8,4	KCS45 8-16					10	11	10,50				
	10	10,5	KCS45 10-16					12	13	11,80				
25	6	6,4	KCS45 6-25	1,5	7	14	15	7,5	8,5	14,00	10	10		
	8	8,4	KCS45 8-25					10	11	15,00				
	10	10,5	KCS45 10-25					12	13	14,90				
	12	13	KCS45 12-25					13	14	18,10				
35	6	6,4	KCS45 6-35	1,75	8,5	17	17	7,5	8,5	22,30	10	12		
	8	8,4	KCS45 8-35					10	11	24,20				
	10	10,5	KCS45 10-35					12	13	25,20				
	12	13	KCS45 12-35					13	14	26,30				
	14	15	KCS45 14-35					15,5	15,5	27,70				
50	8	8,4	KCS45 8-50	2	10	20	19	10	11	33,20	10	14	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR120, PR150, PR50, PP19, A11/6	
	10	10,5	KCS45 10-50					12	13	34,60				
	12	13	KCS45 12-50					13	14	33,30				
	14	15	KCS45 14-50					15,5	15,5	39,10				
	16	17	KCS45 16-50					16	17	43,20				
70	8	8,4	KCS45 8-70	2,25	12	23,5	21	10	11	51,20	10	16		
	10	10,5	KCS45 10-70					12	13	50,90				
	12	13	KCS45 12-70					13	14	55,10				
	14	15	KCS45 14-70					15,5	15,5	55,10				
	16	17	KCS45 16-70					16	17	61,40				
95	10	10,5	KCS45 10-95	2,25	13,5	26	25	12	13	58,612	10	18	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, GU120, HR100-U, PR240, PR120, PR150	
	12	13	KCS45 12-95					13	14	59,11				
	14	15	KCS45 14-95					15,5	15,5	67,90				
	16	17	KCS45 16-95					16	17	69,00				
	20	21	KCS45 20-95					19	20	74,00				
120	10	10,5	KCS45 10-120	2,25	15,5	29	26	12	13	75,17	10	19		
	12	13	KCS45 12-120					13	14	76,40				
	14	15	KCS45 14-120					15,5	15,5	87,60				
	16	17	KCS45 16-120					16	17	88,90				
	20	21	KCS45 20-120					19	20	89,56				
150	10	10,5	KCS45 10-150	2,25	17	31	30	12	13	89,46	10	20	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300, PR240, PR150	
	12	13	KCS45 12-150					13	14	90,23				
	14	15	KCS45 14-150					15,5	15,5	93,50				
	16	17	KCS45 16-150					16	17	95,60				
	20	21	KCS45 20-150					19	20	97,70				
185	10	10,5	KCS45 10-185	2,5	19	35	30	12	13	115,00	10	23		
	12	13	KCS45 12-185					13	14	120,00				
	14	15	KCS45 14-185					15,5	15,5	120,30				
	16	17	KCS45 16-185					16	17	117,95				
	20	21	KCS45 20-185					19	20	123,23				
240	12	13	KCS45 12-240	2,5	21,5	39	35	13	14	140,00	10	25		
	14	15	KCS45 14-240					15,5	15,5	145,10				
	16	17	KCS45 16-240					16	17	146,30				
	20	21	KCS45 20-240					19	20	148,60				
300	12	13	KCS45 12-300	3	24,5	45	44	13	14	234,30	10	30	EPZC300, EPZ300, GZ300, HRZ300, PRZ240, GO300, HR300, GU300	
	16	17	KCS45 16-300					16	17	238,90				
400	12	13	KCS45 12-400	3,5	27	49	44	24	24	338,70	10	34		
	20	21	KCS45 20-400					24	24	334,10				

Produkcja na zamówienie. Możemy wykonać końcówki o innych wymiarach niż w tabeli wg indywidualnych ustaleń.