

## Przedłużacze zwijane – PVC, nieruchoma część środkowa

symbol  
**P19425P**

typ  
NFH-050

kod produktu  
**19 08 042 510**  
opakowanie  
1/0/1

ilość gniazd: 4x 2P + PE ■ napięcie: 230 V~  
■ nieruchomy środek ■ bezpiecznik termiczny ■ stopień ochrony: IP20  
■ przewód: H05VV-F3G ■ przekrój przewodów: 1,5 mm<sup>2</sup> ■ obciążenie zwiniętego przedłużacza 230 V~: 4,35 A maks./1 000 W ■ obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230 V~: 13 A maks./3 000 W ■ opakowanie: 1 szt.



25 m



symbol  
**P19450P**

typ  
NFH-049

kod produktu  
**19 08 045 010**  
opakowanie  
1/0/1

ilość gniazd: 4x 2P + PE ■ napięcie: 230 V~  
■ nieruchomy środek ■ bezpiecznik termiczny ■ stopień ochrony: IP20  
■ przewód: H05VV-F3G ■ przekrój przewodów: 1,5 mm<sup>2</sup> ■ obciążenie zwiniętego przedłużacza 230 V: 4,35 A maks./1 000 W ■ obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230 V: 13 A maks./3 000 W ■ opakowanie: 1 szt.



50 m



## Przedłużacze zwijane – PVC

symbol  
**P19425**

typ  
E-035 (DG-4ZR-F04)

kod produktu  
**19 08 042 501**  
opakowanie  
1/0/1

ilość gniazd: 4x 2P + PE ■ napięcie: 230 V~ ■ bezpiecznik termiczny ■ stopień ochrony: IP20 ■ przewód: H05VV-F3G ■ przekrój przewodów: 1,5 mm<sup>2</sup> ■ obciążenie zwiniętego przedłużacza 230 V~: 4,8 A maks./1 100 W ■ obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230 V~: 16 A maks./3 680 W ■ opakowanie: 1 szt.



25 m



symbol  
**P19450**

typ  
DG-4ZR-F04

kod produktu  
**19 08 045 001**  
opakowanie  
1/0/1

ilość gniazd: 4x 2P + PE ■ napięcie: 230 V~ ■ bezpiecznik termiczny ■ stopień ochrony: IP20 ■ przewód: H05VV-F3G ■ przekrój przewodów: 1,5 mm<sup>2</sup> ■ obciążenie zwiniętego przedłużacza 230 V~: 4,8 A maks./1 100 W ■ obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230 V~: 16 A maks./3 680 W ■ opakowanie: 1 szt.



50 m



symbol  
**P194151**

typ  
DG-4ZR-15M-F04 (E-058)

kod produktu  
**19 08 141 500**  
opakowanie  
1/0/2

ilość gniazd: 4x 2P + PE ■ napięcie: 230 V~ ■ bezpiecznik termiczny ■ stopień ochrony: IP20 ■ przewód: H05VV-F3G ■ przekrój przewodów: 1,0 mm<sup>2</sup> ■ obciążenie zwiniętego przedłużacza 230 V~: 3,9 A maks./900 W ■ obciążenie rozwiniętego przedłużacza 230 V~: 10 A maks./2 300 W ■ opakowanie: 1 szt.



15 m

