



























tabela doboru mechanizmów i klawiszy/plakietek Celiane™

MECHANIZMY				KLAWISZE/PLAKIETKI		
				 Białe	 Tytanowe	 Grafitowe
OŚWIETLENIE SYGNALIZACYJNE, AWARYJNE I PRZESZKODOWE						
Lampka typu „SPOT” LED 2,2 W (białe ciepłe światło 3000 K, 90 lm)	–			0676 52	–	–
Lampka typu „SPOT” LED 2,2 W (białe ciepłe światło 3000 K, 70 lm do oświetlenia schodów)	0676 54			0680 54	0683 54	0679 54
Lampka do czytania LED 3,2 W (białe ciepłe światło 3000 K, 110 lm)	–			0676 56	0676 57	–
Lampka typu „SPOT”, obracana LED 2,8 W (białe ciepłe światło 3000 K, 70 lm)	–			–	0676 55 (mechanizm z plakietką w kolorze aluminium)	–
Sygnalizator świetlny LED 0,2 lub 1 W	–			0676 51 (transparentny uchwyt do wyposażenia w etykietę)	–	–
Łącznik na klucz do oświetlenia awaryjnego	0675 31			0681 99	0684 99	0679 29
Lampa awaryjna z akumulatorem 1,5 lumen	–			–	0676 53	–
Oświetlenie przeszkodowe	0670 93			0680 51	0683 51	0679 86
Lampa mobilna z autonomicznym zasilaniem	0670 68			0680 68	0683 68	0679 68
OCHRONA PRZEPIĘCIOWA						
Ogranicznik przepięć	0671 93			0681 47	0684 47	0679 47
SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA						
Gong ze wskaźnikiem świetlnym 230 V~	0675 41					
Gong ze wskaźnikiem świetlnym 8–12 V~	0675 42			0682 01	0685 01	0679 87