

univers Obudowa stojąca IP41 kl.I 1600x2000x600mm  
RAL7035



#### Konstrukcja

Montaż	instalacje wolnostojące lub przyściennie
--------	--

#### Prąd

Prąd znamionowy In	1600 A
--------------------	--------

#### Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Grubość materiału pokrywy	2 mm
Rodzaj zamka	podwójne zamknięcie 3mm
Liczba zamków	1
Zamknięcie drzwi na plombę	nie
Zdejmowane drzwi	tak
Liczba drzwi	2
Drzwi symetryczne (taka sama szerokość)	tak
Drzwi zawierają	tak
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

#### Materiał

Kolor	jasnoszary
Kolor	jasnoszary
Kolor RAL	RAL 7035
Materiał	blacha stalowa ocynkowana
Powierzchnia	mat
Powierzchnia	malowane proszkowo

#### Wymiary

Głębokość produktu	600 mm
Głębokość wewnętrzna	596 mm
Wysokość produktu	2000 mm
Szerokość produktu	1600 mm
Grubość materiału ścianki bocznej	2 mm

#### Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
Przystosowany do montażu na podłodze	tak
Nadaje się do montażu ściennego	nie

#### Akcesoria

Z płytą montażową	nie
Z zamkiem	tak

#### Wyposażenie

Liczba pól / sekcji	6
Liczba kluczy	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	12
Możliwość rozszerzenia	tak

**Norma**

Dopuszczenia / atesty	BS EN 62208
Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy

**Bezpieczeństwo**

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	>IK10
Stopień ochrony	IP41
Klasa ochronności	klasa ochronności I
Otrzymanie funkcji	-