

Przedłużacze uniwersalne (ogrodowe) i zwijane w izolacji PVC

Cechy produktu PZB, PZB1

- Przewód w izolacji polwinitowej OMY lub H05VV-F
- Solidnie wzmocniony materiał korpusu niezwykle wytrzymały na uderzenia
- Metalowy stojak
- Różne wielkości bębnow
- Izolowany uchwyt ułatwiający przenoszenie
- Blokada przed przypadkowym rozwinięciem
- Termowyciągnik
- Przewód pomarańczowy, opcjonalnie przewód w kolorze czarnym
- Wykonane według zharmonizowanej normy PN-EN 61242, do wewnątrz i na zewnątrz



produkt
polski

3x1
mm²

2300W
230V~

700W
230V~

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 4-KROTNE METALOWY STOJAK, MAŁY BĘBEN, Z UZIEMIENIEM

długość/m	symbol	szt./op.	kod EAN	waga
10	PZB1-40-10Y/1	1	5902694041268	1,50
15	PZB1-40-15Y/1	1	5902694041244	1,80
20	PZB1-40-20Y/1	1	5902694041237	2,10
25	PZB1-40-25Y/1	1	5902694041220	2,40



produkt
polski

3x1,5
mm²

3600W
230V~

1100W
230V~

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 4-KROTNE METALOWY STOJAK, MAŁY BĘBEN, Z UZIEMIENIEM

długość/m	symbol	szt./op.	kod EAN	waga
10	PZB1-40-10Y	1	5902694041213	1,70
15	PZB1-40-15Y	1	5902694041190	2,01
20	PZB1-40-20Y	1	5902694041039	2,50



produkt
polski

3x1
mm²

2300W
250V~

700W
250V~

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 4-KROTNE METALOWY STOJAK, Z UZIEMIENIEM

długość/m	symbol	szt./op.	kod EAN	waga
20	PZB-40-20Y/1	1	5902694140251	2,50
25	PZB-40-25Y/1	1	5902694140206	2,95
30	PZB-40-30Y/1	1	5902694140305	3,40
40	PZB-40-40Y/1	1	5902694240401	4,60



produkt
polski

3x1,5
mm²

3600W
250V~

1100W
250V~

PRZEDŁUŻACZE ZWIJANE NA BĘBNIE Z ZABEZPIECZENIEM TERMICZNYM, 4-KROTNE METALOWY STOJAK, Z UZIEMIENIEM

długość/m	symbol	szt./op.	kod EAN	waga
20	PZB-40-20Y	1	5902694040209	3,15
25	PZB-40-25Y	1	5902694040254	3,48
30	PZB-40-30Y	1	5902694040308	3,89
40	PZB-40-40Y	1	5902694040407	4,71
50	PZB-40-50Y	1	5902694040506	5,45