





MB



► rdzeń: blacha stalowa

► core: steel sheet

Kanlux	Kanlux		In	[W]	[g]
MB18/20	70470	biały / white	0,37A	18	605
MB36/40	70471	biały / white	0,43A	36	645
MB58	70472	biały / white	0,67A	58	1005



służy do stabilizacji prądu świetlówek T8 / dopuszczalna temperatura uzwojenia Tw wynosząca 130°C / wyposażone w zabezpieczenie termiczne  
intended for stabilisation of current in T8 fluorescent tubes / allowable winding temperature Tw amounting to 130°C / fitted with a thermal protection


### Zapłonnik do świetlówek / Starter for fluorescent lamps

#### BS



BS-1 4-22W

BS-2 4-65W



► obudowa: tworzywo sztuczne

► casing: plastic

Kanlux	Kanlux			[W]
BS-1 4-22W	07180	biały / white	220-240V~ - SERIES 110-130V~ - SINGLE	4 - 22
BS-2 4-65W	07181	biały / white	220-240V~ - SINGLE	4 - 65



BS-1 4-22W - możliwość stosowania w układach szeregowego podłączenia świetlówek zasilanych z jednego statecznika 220/240V~  
BS-1 4-22W - possibility of applying fluorescent lamps supplied by one 220/240V~ ballast in series circuits