


Kod produktu: 240140 EAN: 5901583240140

LED line® Taśma 150 SMD5050 12V RGB 7,2W

Opis produktu

Prezentowana taśma LED line® emituje kolory w paletcie barw RGB. Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne. Szpulka o określonej długości taśmy LED.: 5m



RGB

Prezentowana taśma LED line® emituje kolory w paletcie barw RGB.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



5-year warranty

Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



5

Szpulka o określonej długości taśmy LED.



voltage
12 DC

Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



120°

Kąt świecenia



IP 20

Klasa szczelności IP



SMD5050

Typ diody



30
1
1m

Ilość diod (metr)



PWM

Produkt współpracuje ze ściemniaczami



PCB
2.0

Laminat (grubość)



10 cm

Sekcja cięcia



3M
3M 300 LSE

Typ taśmy klejącej



100000 h
L70B50

Żywotność



ON
OFF
50000

Ilość cykli włącz/wyłącz



III

Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym




MAX
-20/+45

Temperatura pracy

Nazwa parametru	Wartość
Barwa światła	RGB
Długość fali	620, 520, 465nm
Moc (metr)	7,2 W
Prąd (metr)	0,6 A
Ilość metrów na rolce	5 m
Czas nagrzewania lampy do 60%	1 s
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	>0,7
Masa produktu z opakowaniem	127 g
Opakowanie zbiorcze	75 szt.
Waga opakowania zbiorczego [kg]	9,53
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	12 DC
Kąt świecenia	120 °
Klasa szczelności IP	20
Typ diody	SMD5050
Ilość diod (metr)	30 SMD
Nieściemialna	TAK
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Sekcja cięcia	10 cm
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Trwałość	100000 h
Ilość cykli włącz/wyłącz	50000
Wysokość	2,5 mm
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	III
Temperatura pracy	-20/+45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	TAK
Gwarancja (lata)	5
Szerokość	10 mm
Minimalna ilość zakupu	5

Nazwa parametru	Wartość
Kod produktu	240140

Luminous [cd/klm]



Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach	100
Szerokość [mm]	340
Wysokość [mm]	280
Długość [mm]	440
Waga [kg]	0,13
Objętość [m3]	0,042

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach	2400
Ilość zbiorcza	60
Waga [kg]	300
Waga [kg]	300
Wysokość palety [mm]	1800
Ilość w 1 warstwie	6
Ilość warstw	10