



LD02K63-3SS

Gniazdo bezp. ceram. D02/3 E18 3P 3268/3VR 63A 400VAC TS35 zac.jarzmowe 25mm2

Specyfikacja techniczna

Konstrukcja

Liczba biegunów	3 P
Układ biegunów	3 P
Montaż	Szyna DIN

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe łączeniowe Ue (AC)	0 / 400 V
--	-----------

Prąd

Prąd znamionowy In	63 A
Prąd znamionowy wkładki bezpiecznikowej	2 / 4 / 6 / 10 / 16 / 20 / 25 / 32 / 35 / 40 / 50 / 63 A

Bezpiecznik

Wielkość wkładki bezpiecznikowej	D02
----------------------------------	-----

Wymiary

Wysokość produktu	63 mm
Długość	80 mm
Szerokość produktu	72 mm

Moc

Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	28.5 W
--	--------

Materiał

Materiał	Ceramika
----------	----------

Podłączenie

Rodzaj zacisków przyłączeniowych	zacisk bezśrubowy
----------------------------------	-------------------

Dostawa

Z osłoną	Tak
----------	-----

Akcesoria

Typ akcesoriów	inne
----------------	------

Norma

Dopuszczenia / atesty	VDE
Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy