



one.platform Ściemniacz obrotowy obciążenie R 20-200 W,
LED 3-40 W

2909

Charakterystyka elektryczna

Napięcie znamionowe	230 V
Częstotliwość	50 Hz

Napięcie

Napięcie robocze	230 V AC
------------------	----------

Bezpiecznik

Bezpiecznik	T 0,8 H 250
Bezpiecznik	zabezpieczenie przed zwarcieniem i przeciążeniem (bezpiecznik)

Moc

Zużycie energii w trybie oczekiwania (standby)	~ 0,2 W
--	---------

Materiał

Kolor	nie dotyczy
Materiał	Tworzywo / metal

Wymiary

Głębokość montażu	31 mm
Wymiary osi	4 mm

Sterowanie LED

Lampy LED 230 V z możliwością ściemniania	340 W
---	-------

Sterowanie lampami żarowymi

Żarówki i świetlówki halogenowe 230 V	20200 W
---------------------------------------	---------

Instalacja / Montaż

Montaż	z łapkami rozporowymi
--------	-----------------------

Podłączenie

Rodzaj obciążenia	uniwersalny
Przekrój przewodu	maks. 1 x 0,52,5 mm

Wyposażenie

- regulacja poprzez wycinanie fazy

Zastosowanie

Cecha różnicująca 3 - dystrybucja	z płynną regulacją
-----------------------------------	--------------------

Bezpieczeństwo

Bezhalogenowy	tak
---------------	-----

Temperatura

Temperatura otoczenia	-545 °C
-----------------------	---------

Oznaczenie

Zastosowanie	Sterowanie oświetleniem
Wtórna linia projektowa	STEROWANIE OŚWIETLENIEM, Elektronika domowa