



WS001



**systo łącznik klawiszowy uniwersalny 10AX / 250V a.c. 2M biały**

**Specyfikacja techniczna**

**Konstrukcja**

Rodzaj jednostki sterującej pojedynczy klawisz

**Elementy sterujące i wskaźniki**

Sygnalizator optyczny nie

Łączniki przyciskowe nie

**Charakterystyka elektryczna**

Napięcie znamionowe 250 V

Częstotliwość 50/60 Hz

**Prąd**

Prąd znamionowy In 10 AX

**Wymiary**

Głębokość produktu 33 mm

Wysokość produktu 45 mm

Szerokość produktu 45 mm

**Pojemność**

Liczba modułów dla WA 2

**Materiał**

Kolor biały

Kolor RAL RAL 9010

Materiał materiały różne

Powierzchnia lakierowany

**Instalacja / Montaż**

Montaż różne

**Podłączenie**

Przekrój przewodu sztywnego (druć) w zacisku min. 2x1 mm<sup>2</sup> - maks. 2x2,5 mm<sup>2</sup>

Rodzaj styku 2-kierunkowy

Rodzaj przyłącza Quick Connect

**Wyposażenie**

Przeźroczysta osłona pola opisowego Nie

Heating switch Nie

**Norma**

Dopuszczenia / atesty EN 60669-1

**Bezpieczeństwo**

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK 07

Stopień ochrony IP31D

Odporność na porażenia IK07

---

**Warunki użytkowania**

---

Temperatura robocza	-10...35 °C
---------------------	-------------

---

Temperatura przechowywania/transportu	-10...50 °C
---------------------------------------	-------------

---

**Oznaczenie**

---

Seria	systo
-------	-------