


Kod produktu: 201262 EAN: 5905378201262

LED line PRIME RANGER C 40W 4000K 170lm/W 1-10V IP66



Opis produktu

W produkcie wykorzystano materiały oraz rozwiązania konstrukcyjne zwiększające jego wytrzymałość uderową. Produkt cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz jest wandaloodporny. Ergonomia montażu natynkowego lub na zawieszach. To jedne z najważniejszych cech hermetycznej lampy LED line TRI-PROOF.



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Zastosowane komponenty gwarantują podwyższoną żywotność tego produktu.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



Wydajność świetlna



Żywotność



Kąt świecenia



Współczynnik mocy PF



Stopień ochrony IK



Oprawa ściemnialna w zakresie 1-10V



W produkcie wykorzystano materiały oraz rozwiązania konstrukcyjne zwiększające jego wytrzymałość uderową. Produkt cechuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz jest wandaloodporny.



Niski wskaźnik ośnienia oprawy poprawia bezpieczeństwo i komfort pracy.



Produkt ma podwyższony stopień ochrony IP, co przekłada się na szerszą skalę zastosowania oraz wyższe bezpieczeństwo użytkownika.



Klasa szczelności IP



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Ilość diod



Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym

Nazwa parametru	Wartość
Barwa światła	Biała
Temperatura barwy światła	4000 K
Moc	40 W
Moc w trybie czuwania Psb	0,45 W
Wydajność świetlna	170 lm/W
Całkowity strumień świetlny	6800 lm
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Klasa szczelności IP	66
Gwarancja (lata)	5
Funkcja ściemniania	Tak
Efekt stroboskopowy SVM	0,1
Okres trwałości L70B50	100000 h
Brak efektu migotania	TAK
Prąd	0,183 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	200-240 VAC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz

Nazwa parametru	Wartość
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kąt świecenia	120 °
Ilość diod	260
Współczynnik mocy PF	0,95
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Stopień ochrony IK	10
Opakowanie zbiorcze	10 szt.
Długość	1190 mm
Szerokość	95 mm
Wysokość	75 mm
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	08.05.2023
Wskaźnik migotania PstLM	0,05
Współczynnik przesuwu fazowego Df	0,9
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Tak
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Nie

Opakowanie jednostkowe



Rodzaj

Szerokość [mm]

Wysokość [mm]

Długość [mm]

Waga [kg]

**Pudełko
kartonowe**

100

82

1220

1,72

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach

Szerokość [mm]

Wysokość [mm]

Długość [mm]

Waga [kg]

Objętość [m³]

Rodzaj op. zb.

10

430

220


1240

18,5

0,1173

Karton

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach

Ilość zbiorcza

Waga [kg]

Waga [kg]

Wysokość palety [mm]

Ilość w 1 warstwie

Ilość warstw

70

7

129,5

129,5

1384

7

1