

Model:
VDP-35A3 SIGMA

Indeks:
A31A136

EAN:
11111A31A136



Opis:

Jednorodzinny wideodomofon VDP-35A3 SIGMA z serii Eura Connect jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących urządzeń realizujących kontrolę strefy wejścia na teren posesji. Zestaw składa się z czarnego monitora VDA-06A3, kasety zewnętrznej VDA-13A3 oraz adaptera sieciowego VZA-63A3.

Specyfikacja techniczna:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| System | Eura Connect |
| Monitor | VDA-06A3 |
| Kaseta zewnętrzna | VDA-13A3 |
| Zasilacz | VZA-63A3 |
| Napięcie zasilania | 12 V DC |
| Parametry sygnału wideo | 1Vp-p 75 Ohm CCIR |
| Ilość przewodów łączących | 4 |
| Ilość obsługiwanych wyjść | 2 |
| Możliwa rozbudowa | Tak |

Monitor

| | |
|---|-------------------|
| Interkom | Nie |
| Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego | 12 V DC |
| Czas aktywacji rygla | 3 ~ 5 s |
| Pobór mocy monitora - czuwanie / praca | 2 W / 7 W |
| Wielkość ekranu monitora | 7" |
| Typ ekranu | Kolor TFT-LCD |
| Rozdzielczość ekranu | 800 x 480 pikseli |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Pamięć wewnętrzna obrazów | 100 zdjęć |
| Możliwość rejestracji filmów | Nie |
| Slot kart (SD / micro SD) | Brak |
| Ilość melodii gongu | 16 |
| Głośnomówiący | Tak |
| Język menu | Polski |
| Funkcja ramki cyfrowej | Nie |
| Temperaturowy zakres pracy monitora | 0°C ~ +40°C |
| Wymiary monitora (W x SZ x G) | 152 x 215 x 23 mm |

Kaseta zewnętrzna

| | |
|---|--------------------------|
| Pobór mocy kasety zewnętrznej (czuwanie / praca) | 0,2 W / 5 W |
| Sposób montażu kasety zewn. | Natynkowy |
| Współczynnik ochrony | IP44 |
| Ilość obsługiwanych lokali | 1 |
| Rozdzielczość obrazu | 700 TVL |
| Kąt widzenia kamery w poziomie | 54° |
| Typ przetwornika kamery | Kolor CMOS 1/4" |
| Daszek ochronny | Tak |
| Materiał obudowy | Stop aluminium |
| Ilość wyjść przekaźnikowych | 1 |
| Napięcie wyjściowe dla rygla elektromagnetycznego | 12 V DC |
| Ilość wyjść przekaźnikowych | Brak |
| Regulacja położenia oka kamery | Nie |
| Oświetlenie nocne | 6 diod LED (podczerwień) |
| Temperaturowy zakres pracy kasety | -18°C ~ +40°C |
| Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G) | 144 x 64 x 52 mm |
| Waga netto kasety | 178 g |