

Mufy kablowe przelotowe 0,6/1kV do 1-żyłowych kabli o izolacji polimerowej typu Y(A)KY, Y(A)KXS



0,6/1 kV

Dane techniczne

Przekrój żył [mm ²]	Liczba żył	Rodzaj mufy kablowej	Indeks
16-25	1	ZRMj-1/JLP-CX1 16-25	WMEJA0I010FG0001
35-70	1	ZRMj-2/JLP-CX1 35-70	WMEJA0I010HJ0001
95	1	ZRMj-3/JLP-CX1 95	WMEJA0I010K00001
120-150	1	ZRMj-4/JLP-CX1 120-150	WMEJA0I010LM0001
185-300	1	ZRMj-5/JLP-CX1 185-300	WMEJA0I010NP0001

Zestawy bez złączek, komplet na 4 pojedyncze żyły. Do zastosowania ze złączkami do zaprasowania.

Przekrój żył (mm ²) do złączek prasowanych	Maks. wymiary złączki śrubowej [mm]		Liczba żył	Rodzaj mufy kablowej	Indeks
	Długość	Średnica			
16-70	105	22	1	ZRMj 16-70/JLP-CX1 16-70	WMEJA0I010FJ0001
95-300	145	35	1	ZRMj 95-300/JLP-CX1 95-300	WMEJA0I010KP0001

Zestawy bez złączek, komplet na 4 pojedyncze żyły. Do zastosowania ze złączkami

do zaprasowania lub śrubowymi.

