

Przedłużacze zwijane

Baterie

Ładowarki,
zasilacze

Latarki

Źródła
światła /
oprawy

Produkty
LCD

Przedłużacze

Przewody

RTV

Wideo-
domofony

Drobne
elektro

Akcesoria

symbol
P19420

typ
DG-4ZR-F04 (E-058)

kod produktu
19 08 142 001
opakowanie
1/0/1

ilość gniazd: 4x 2P + PE ■ napięcie:
230 V~ ■ bezpiecznik termiczny ■ stopień
ochrony: IP20 ■ przewód: H05VV-
F3G ■ przekrój przewodów: 1,0 mm²
■ obciążenie zwiniętego przedłużacza
230 V~: 3,9 A maks./900 W ■ obciążenie
rozwiniętego przedłużacza 230 V~:
10 A maks./2 300 W ■ opakowanie: 1 szt.



8 595025 325181



20 m



symbol
P194252

typ
P194252

kod produktu
19 08 142 500
opakowanie
1/0/1

ilość gniazd: 4x 2P + PE ■ napięcie:
230 V~ ■ bezpiecznik termiczny ■ stopień
ochrony: IP20 ■ przewód: H05VV-
F3G ■ przekrój przewodów: 1,0 mm²
■ obciążenie zwiniętego przedłużacza
230 V~: 4,8 A maks./1 100 W ■ obciążenie
rozwiniętego przedłużacza 230 V~:
10 A maks./2 300 W ■ opakowanie: 1 szt.



8 592920 036860



25 m



symbol
P19430

typ
DG-4ZR-F04

kod produktu
19 08 143 001
opakowanie
1/0/1

ilość gniazd: 4x 2P + PE ■ napięcie:
230 V~ ■ bezpiecznik termiczny ■ stopień
ochrony: IP20 ■ przewód: H05VV-
F3G ■ przekrój przewodów: 1,0 mm²
■ obciążenie zwiniętego przedłużacza
230 V~: 4,8 A maks./1 100 W ■ obciążenie
rozwiniętego przedłużacza 230 V~:
10 A maks./2 300 W ■ opakowanie: 1 szt.



8 595025 354235



30 m



symbol
P19125

typ
DG-XZF01

kod produktu
19 08 012 501
opakowanie
1/0/1

ilość gniazd: 1x 2P + PE (przyłącze)
■ napięcie: 230 V~ ■ bezpiecznik termiczny
■ stopień ochrony: IP20 ■ przewód:
H05VV-F3G ■ przekrój przewodów:
1,5 mm² ■ obciążenie zwiniętego
przedłużacza 230 V~: 4,8 A maks./1 100 W
■ obciążenie rozwiniętego przedłużacza
230 V~: 16 A maks./3 680 W
■ opakowanie: 1 szt.



8 595025 325136



25 m



symbol
P19150

typ
DG-XZF01 (E-F8A)

kod produktu
19 08 015 001
opakowanie
1/0/1

ilość gniazd: 1x 2P + PE (przyłącze)
■ napięcie: 230 V~ ■ bezpiecznik termiczny
■ stopień ochrony: IP20 ■ przewód:
H05VV-F3G ■ przekrój przewodów:
1,5 mm² ■ obciążenie zwiniętego
przedłużacza 230 V~: 4,8 A maks./1 100 W
■ obciążenie rozwiniętego przedłużacza
230 V~: 16 A maks./3 680 W
■ opakowanie: 1 szt.



8 595025 325143



50 m

