



Parametry podstawowe

| | |
|------------------------|-------------------|
| Gama produktów | Mureva Styl |
| Typ produktu | Push-button |
| Prezentacja urządzenia | Kompletny produkt |
| Odcień koloru | Grey (RAL 7016) |

Parametry uzupełniające

| | |
|--------------------------------------|---|
| Sposób montaż urządzenia | Natynkowy |
| Funkcja łącznika | Przycisk |
| Sterowanie przez | Przycisk |
| Prąd znamionowy | 10 A |
| [Ue] znamionowe napięcie łączeniowe | 250 V prąd przemienny (AC) |
| Sygnalizacja lokalna | LED blue |
| Obciążenie prądowe | 0.15 mA 250 V |
| Warunki użytkowania | Wewnątrz/na zewnątrz |
| Materiał | ABS (akrylonitryl-butadien-styren) Mosiądz SEBS |
| Sposób mocowania | Bez śrub |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych | 1.5...2.5 mm ² rigid 1.5...2.5 mm ² elastyczny 1.5...2.5 mm ² stranded |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13 mm |
| Wejście kablowe | Łatwy dostęp do zaworu Ø 6...20 mm |
| Wysokość | 76 mm |
| Szerokość | 76 mm |
| Głębokość | 64 mm |
| Głębokość wystawiania | 64 mm |

Środowisko pracy

| | |
|--------------|--------------------------|
| Znak jakości | NF CE EAC AENOR |
|--------------|--------------------------|

| | |
|--|--|
| Stopień ochrony IP | IP55 |
| Stopień ochrony IK | IK08 |
| Ognioodporność | Self-extinguishing 650 °C according to IEC 60695-2-1 |
| Normy | EN 60669-1 |
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...40 °C |
| Temperatura otoczenia dla przechowywania | -25...55 °C |