



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna
Typ produktu lub komponentu	Ściemniacz przyciskowy obrotowy
Funkcja łącznika	Schodowy
Prezentacja urządzenia	Bez ramki
Kolor zaślepki	Kremowy
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezgwintowe

### Parametry uzupełniające

Montaż elementu osprzętu elektroinstalacyjnego	Montaż podtynkowy
Zastosowania ściemniacza	Obciążenie indukcyjne Obciążenie rezystancyjne
Typ obciążenia	230 V AC lampa halogenowa 60...500 W 230 V AC lampa żarowa 60...500 W Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem ferromagnetycznym 60...500 VA
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	230 V prąd przemienny (AC)
Rodzaj zabezpieczenia	Zabezpieczenie bezpiecznikami
Typ bezpiecznika	F2.5AH/250 V
Liczba kabli	1 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Sztywność kabla	Elastyczny Sztywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	7 mm
Materiał	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów : 51...80 mm Śruby
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	47.5 mm
Głębokość wystawiania	20 mm
Masa produktu	0.13541 kg

## Środowisko pracy

Normy	EN 60669-2-1
Znak jakości	CE
Certyfikaty produktu	GOST-R
Stopień ochrony IP	IP20

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1409 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

## Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------