



## PROJEKTOR LED SOLARNY V-TAC 20W VT-60W 4000K IP65 1650LM

SKU: 8575 | VT-60W

Kategorie: [Projektory Naświetlacze LED](#),  
[Solarne](#)



### Dodatkowe informacje

Trzonek	Oprawa zintegrowana LED
Typ modułu LED	SMD
Czas życia	20000h
Moc	20W
Lumen	1650 lm
Napięcie	Solarna
Napięcie wejściowe	3.2V DC; DC 6V Panel
Barwa światła	Neutralna Biała
Temperatura barwowa	4000K
CRI	>70
Kąt świecenia	120st
Materiał	Aluminium
Kolor obudowy	Czarny
Typ	Oświetlenie zewnętrzne
Ściemnianie	NIE
Klasa szczelności	IP65
Czas ładowania	4h światłem słonecznym
Czas pracy	8 godzin
Kod produktu	VT-60W
Pojemność baterii	10000 mAh
Czas zapłonu 100%	0.001s (natychmiast)
Warunki pracy	Nie nadaje się do użytku w ekstremalnych warunkach. Normalne warunki pracy to -20st + 45st
Rozmiar	278x70x238mm
Długość przewodu	5m
Waga jednostkowa	3651
Objętość	0,015552
Ilość w opakowaniu	5
Certyfikaty	CE, EMC, ROHS
Gwarancja	2 Lata
Marka	V-TAC
EAN	3800157645607



## Opis produktu

### Opis produktu

- Panel Solarny o mocy 20W
- Akumulator - 10000mAh
- Moc światła - 1650lm
- Czas ładowania - 4 godziny
- Maksymalny czas pracy - 8 godzin
- Klasa szczelności - IP65
- Wymiary - 270x70x238mm
- W zestawie pilot zdalnego sterowania

### Cechy produktu

- **Moc:** 20W
- **Strumień (lm):** 1650 lm
- **Barwa światła:** Neutralna Biała
- **Temperatura barwowa:** 4000K
- **Kąt świecenia:** 120st.
- **Napięcie:** Solarna
- **Symbol:** 8575
- **Kod kreskowy EAN:** 3800157645607
- **Kod produktu:** VT-60W
- **Trzonek:** Oprawa zintegrowana LED
- **Typ modułu LED:** SMD
- **Czas życia:** 20000h
- **Napięcie wejściowe:** 3.2V DC; DC 6V Panel
- **CRI:** 70+
- **Materiał:** Aluminium
- **Kolor obudowy:** Czarny
- **Typ:** Oświetlenie zewnętrzne
- **Ściemnianie:** NIE
- **Klasa szczelności:** IP65
- **Czas ładowania:** 4h światłem słonecznym
- **Czas pracy:** 8 godzin
- **Pojemność baterii:** 10000 mAh
- **Czas zapłonu 100%:** 0.001s (natychmiast)
- **Warunki pracy:** Nie nadaje się do użytku w ekstremalnych warunkach. Normalne warunki pracy to -20st + 45st
- **Rozmiar:** 278x70x238mm
- **Długość przewodu:** 5m
- **Waga produktu:** 3,651
- **Objętość:** 0,015552
- **Certyfikaty:** CE, EMC, ROHS
- **Marka:** V-TAC
- **Gwarancja:** 2 Lata
- **Wydajność lm/W:** 85 lm/W
- **Opakowanie zbiorcze:** 5