

Kod produktu: 200883 EAN: 5905378200883


LED line LITE Downlight MOLLY 18W 1900lm 4000K kwadrat



Opis produktu

Nowa seria opraw typu Downlight LED to aż 32 produkty o mocy od 5W do 24W. Szeroki wybór mocy w połączeniu z ich minimalistycznym designem sprawia, że oprawy sprawdzą się w każdego rodzaju wnętrzach – od gabinetu lekarskiego, przez stylowy butik czy domowy salon.

Wszystkie modele dostępne są w wersji okrągłej i kwadratowej. Dzięki Ra>80 dają efekt zbliżony do naturalnego światła.



Na produkt udzielana jest trzyletnia gwarancja producenta.



Technologia Yellow Free oznacza, że obudowa produktu wykonana została z wysokiej jakości materiałów, które nie żółkną z upływem czasu, a produkt zachowuje estetyczny wygląd przez lata.



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Zastosowany układ FLICKER FREE™ gwarantuje brak szkodliwego efektu migotania światła i bezpieczeństwo dla wzroku użytkowników.



105 lm
w

Wydajność świetlna

30000 h
L70B50

Żywotność

Poliwęglan

Materiał (obudowa)

72

Ilość diod

ON
OFF
20000

Ilość cykli włącz/wyłącz

40-160mm

Rozmiar otworu montażowego

IP20

Klasa szczelności IP

voltage
170-260V AC

Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania

SMD LED 2835

Typ diody

PF
0,5

Współczynnik mocy PF

MAX
-20 + 40

Temperatura pracy

II

Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym

Nazwa parametru	Wartość
Temperatura barwy światła	4000 K
Moc	18 W
Wydajność świetlna	105 lm/W
Całkowity strumień świetlny	1900 lm
Klasa efektywności energetycznej 2019/2015	D
Kroki MacAdama	≤6
Klasa szczelności IP	20
Gwarancja (lata)	3
Funkcja ściemniania	Nie
Współczynnik trwałości	0.9
Efekt stroboskopowy SVM	0.4
Okres trwałości L70B50	30000 h
Waga	175.6 g
Brak efektu migotania	TAK
Prąd	0,157 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	170-260V AC
Częstotliwość napięcia zasilania	50/60Hz
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Kolor	Biały
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	96
Materiał (obudowa)	Poliwęglan
Typ diody	SMD LED 2835
Ilość diod	72


Nazwa parametru	Wartość
Trwałość	30000 h
Współczynnik mocy PF	0,5
Ilość cykli włącz/wyłącz	20000
Kroki MacAdama	≤6
Temperatura pracy	-20 ÷ 40 °C
Rozmiar otworu montażowego	140-160 mm
Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym	II
Długość	170 mm
Szerokość	170 mm
Wysokość	26 mm
EPREL ID	1494737
Data pierwszego wprowadzenia do obrotu	2023-05-15
Wskaźnik migotania PstLM	1
Współczynnik przesuwu fazowego Df	0.7
Forma Produktu (EPREL)	Source Out
Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)	Kula 360°
Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL)	Tak
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła (EPREL)	NDLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym (EPREL)	MLS
Współrzędne chromatyczności x i y (EPREL)	0.38 0.377
Połączone źródło światła CLS (EPREL)	Nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła (EPREL)	Nie
Wartość wskaźnika oddawania barw R9 (EPREL)	4
Strumień świetlny źródła światła (EPREL)	2700 lm
Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)	18 W
Użyteczny strumień świetlny Φuse (EPREL)	2700 lm
Kąt rozsyłu światła (EPREL)	120 °

Opakowanie jednostkowe



Szerokość [mm] **177**
Wysokość [mm] **36**
Długość [mm] **177**
Waga [kg] **0,18**

Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach **60**
Szerokość [mm] **551**
Wysokość [mm] **374**
Długość [mm] **390**
Waga [kg] **14,6**
Objętość [m³] **0,08036886**