



WL1342

## lumina Gniazdo z uziemieniem podwójne z przesłoną styków srebrny

### Konstrukcja

- 2-biegunowe z uziemieniem

### Charakterystyka elektryczna

Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Napięcie znamionowe	250 V
Prąd znamionowy	16 A
Napięcie znamionowe	250 V AC

### Materiał

Kolor RAL	RAL 7001
kolor linii dekoracyjnej	srebro
Kolor	aluminium anodyzowane
Materiał/obróbka	lakierowany
Materiał	Tworzywo / metal
Powierzchnia	mat

### Instalacja / Montaż

- z łapkami rozporowymi  
- do podłączenia śrubowego

### Podłączenie

Rodzaj podłączenia	Połączenie śrubowe
--------------------	--------------------

### Norma

Dopuszczenia / atesty	EN 60669-1
-----------------------	------------

### Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP20
Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	02
Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)	wg IEC 60884-1
Rozszerzona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)	wg VDE 0620-1

**Warunki użytkowania**

---

Temperatura magazynowania	-10 do 50 °C
---------------------------	--------------

---

**Oznaczenie**

---

Główna linia projektowa	lumina
-------------------------	--------

---