



### Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna
Funkcja	Card switch
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Formularz dostawy	Bez ramki
Kolor płyty pokrywy	Grafit

### Parametry uzupełniające

Funkcja	Łącznik hotelowy na kartę
Zgodność gamy	Sedna łącznik na kartę
Zakres mocy	2300 W
Prąd znamionowy	10 AX - 250 V prąd przemienny (AC)
Rodzaj zacisków	Zaciski bezśrubowe
Zgodność zacisku	2[Spacja]X[Spacja]2.5 mm <sup>2</sup>
Struktura przewodu	Elastyczny Sztwywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Materiał części widocznych	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Claws 51...70 mm Screws, span of claws working range :
Wysokość	75 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	55 mm
Głębokość części wizualnej	31 mm
Masa produktu	0.063563 kg

### Środowisko pracy

Certyfikacja	CE
Certyfikaty produktu	GOST-R

Stopień ochrony IP	IP20
--------------------	------

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1715 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej <a href="#">Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej</a>
Profil ekologiczny produktu	Dostępny
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych