

Naświetlacze PILA

Karta katalogowa - PILA BVP008 4000K – moce 10, 20 i 50 W



Opis	PILA BVP008 10W 4000K	PILA BVP008 20W 4000K	PILA BVP008 50W 4000K
Strumień [lm]	950	1900	4750
Moc [W]	10	20	50
CCT (K)	4000	4000	4000
Zasilanie	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Trwałość	35 000 h	35 000 h	35 000 h
CRI	80	80	80
Podłączenie	Kabel	Kabel	Kabel
IP / IK	IP65 / IK06	IP65 / IK06	IP65 / IK06
Wsp. mocy	> 0.9	> 0.9	> 0.9
Klasa izolacji	I	I	I
Obudowa / klosz	Aluminium / szkło	Aluminium / szkło	Aluminium / szkło
Kolor	Ciemny szary	Ciemny szary	Ciemny szary
EOC	871951453298499	871951453297799	871951453295399
12NC	9114 018 20583	9114 018 21583	9114 018 24583

Naświetlacze PILA

Karta katalogowa - PILA BVP008 4000K – moce 20 i 50 W – wersja MDU z czujnikiem ruchu



Opis	PILA BVP008 20W 4000K MDU	PILA BVP008 50W 4000K MDU
Strumień [lm]	1900	4750
Moc [W]	20	50
CCT (K)	4000	4000
Zasilanie	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Trwałość	35 000 h	35 000 h
CRI	80	80
Podłączenie	Kabel	Kabel
IP / IK	IP65 / IK06	IP65 / IK06
Wsp. mocy	> 0.9	> 0.9
Klasa izolacji	I	I
Obudowa / klosz	Aluminium / szkło	Aluminium / szkło
Kolor	Ciemny szary	Ciemny szary
EOC	871951453461299	871951453457599
12NC	911401874983	911401875583

Naświetlacze PILA

Karta katalogowa - PILA BVP008 3000K – moce 10, 20 i 50 W



Opis	PILA BVP008 10W 3000K	PILA BVP008 20W 3000K	PILA BVP008 50W 3000K
Strumień [lm]	900	1800	4500
Moc [W]	10	20	50
CCT (K)	3000	3000	3000
Zasilanie	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Trwałość	35 000 h	35 000 h	35 000 h
CRI	80	80	80
Podłączenie	Kabel	Kabel	Kabel
IP / IK	IP65 / IK06	IP65 / IK06	IP65 / IK06
Wsp. mocy	> 0.9	> 0.9	> 0.9
Klasa izolacji	I	I	I
Obudowa / klosz	Aluminium / szkło	Aluminium / szkło	Aluminium / szkło
Kolor	Ciemny szary	Ciemny szary	Ciemny szary
EOC	871951453304299	871951453303599	871951453301199
12NC	911401810583	911401811583	911401814583

Naświetlacze PILA

Karta katalogowa - PILA BVP008 3000K – moce 20 i 50 W – wersja MDU z czujnikiem ruchu



Opis	PILA BVP008 20W 3000K MDU	PILA BVP008 50W 3000K MDU
Strumień [lm]	1800	4500
Moc [W]	20	50
CCT (K)	3000	3000
Zasilanie	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Trwałość	35 000 h	35 000 h
CRI	80	80
Podłączenie	Kabel	Kabel
IP / IK	IP65 / IK06	IP65 / IK06
Wsp. mocy	> 0.9	> 0.9
Klasa izolacji	I	I
Obudowa / klosz	Aluminium / szkło	Aluminium / szkło
Kolor	Ciemny szary	Ciemny szary
EOC	871951453462999	871951453458299
12NC	911401874883	911401875483

Naświetlacze PILA

Karta katalogowa - PILA BVP008 4000K – moce 100 i 200 W



Opis	PILA BVP008 100W 4000K	PILA BVP008 200W 4000K
Strumień [lm]	9500	19000
Moc [W]	100	200
CCT (K)	4000	4000
Zasilanie	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz
Trwałość	35 000 h	35 000 h
CRI	80	80
Podłączenie	Kabel	Kabel
IP / IK	IP65 / IK06	IP65 / IK06
Wsp. mocy	> 0.9	> 0.9
Klasa izolacji	I	I
Obudowa / klosz	Aluminium / szkło	Aluminium / szkło
Kolor	Ciemny szary	Ciemny szary
EOC	871951453294699	871951453293999
12NC	9114 018 26583	9114 018 28583