

# ENSTO

Zacisk z różkiem do uziemiaczy

SEW20.3

Typ	SEW20.3
GTIN	6438100305581
Nazwa	Zacisk z różkiem do uziemiaczy Z różkiem do uziemień, Al 35-157mm <sup>2</sup>
Opis	Stosowany do ochrony przeciwłukowej linii PAS. Podczas montażu nie ma potrzeby zdejmowania izolacji z przewodu. Różek ten jest specjalnie dostosowany do zakładania na nim uziemiaczy przenośnych z zaciskiem śrubowym. Zacisk przebijający izolację posiada miejsce do przyłączenia przewodu Al owiniętego wokół szyjki izolatora.

Producent



## Specyfikacje techniczne

### Certyfikaty

Normy: EN 50397-2:2009

### Cechy

Śruba: 2xM10  
Do żył o przekroju: BLL / BLX 50-157  
Pokrywa tworzywa sztucznego: SP16

### Parametry mechaniczne

Moment dokręcenia: 40 Nm

### Inne

Klasyfikacja ETIM: EC001062

### Wymiary

Masa Netto: 0,56 kg

## ETIM 7 Specyfikacje techniczne

## etim

Nominal cross section main conductor SE:	50 ... 157 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section main conductor SM:	50 ... 157 mm <sup>2</sup>
Material main conductor:	Aluminium
Material branch conductor:	Aluminium
Terminal insulated:	False
Clamping channel opening main conductor:	Both sides open
Clamping channel opening branch conductor:	Both sides open
Surface protection:	Bare
Type of connection:	Insulation piercing connector IPC

## Opakowanie

---

### Paleta

Jednostka:	pcs
Rozmiar opakowania:	864
Głębokość:	1200 mm
Szerokość:	800 mm
Wysokość:	1020 mm

### Opakowanie

Jednostka:	pcs
Rozmiar opakowania:	24
Głębokość:	398 mm
Szerokość:	263 mm
Wysokość:	221 mm
Waga:	13,785 kg
Objętość :	23,132954 l