

Zacisk Instalacyjny Z-0001/A / Terminal Installation Z-0001/A



46.11

Nr kat. / Cat No.	Kolor / Colour	Zaciski / Connectors	Mocowanie / Mounting	Szt. / Pcs.
46.11	niebieski / blue	2x35 mm ²	do podłoża i na szynę TH 35 / to base and TH 35 rails	1
46.13	żółto-zielony / yellow and green			
46.14	szary / gray			

Zacisk Instalacyjny Z-0001/A wyk. 2 / Terminal Installation Z-0001/A wyk. 2



46.21

Nr kat. / Cat No.	Kolor / Colour	Zaciski / Connectors	Mocowanie / Mounting	Szt. / Pcs.
46.21	niebieski / blue	2x35 mm ²	do podłoża i na szynę TH 35, dla przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi / to base and TH 35 rails, for leads with ring terminals	1
46.23	żółto-zielony / yellow and green			
46.24	szary / gray			

Zacisk Instalacyjny Z-0001/B / Terminal Installation Z-0001/B



46.31

Nr kat. / Cat No.	Kolor / Colour	Otwory / Holes	Mocowanie / Mounting	Szt. / Pcs.
46.31	niebieski / blue	1x 25 mm ² 8 x 10 mm ²	do podłoża i na szynę TH 35, dla przewodów zakończonych końcówkami oczkowymi / to base and TH 35 rails, for leads with ring terminals	1
46.33	żółto-zielony / yellow and green			
46.34	szary / gray			

Pokrywa zacisków PZZ / Cover PZZ



46.1

Nr kat. / Cat No.	Kolor / Colour	Wersja / Version	Szt. / Pcs.
46.1	niebieski / blue	Umożliwia podłączenie przewodów w układzie fazowym / Enables wiring in a phase system	1
46.2	żółty / yellow		
46.3	szary / gray		

Zacisk ZP-50 / ZP50 Connector



ZP50 Cu-n

Nr kat. / Cat No.	Symbol	Kolor / Colour	Mocowanie / Mounting	Przekroje przewodów / wire cross-section	
				Sztywne / Rigid	Giętkie / Flexible
48.51	ZP50 Cu-n	niebieski / blue	na szynę TH 35 lub do powierzchni płaskich wkretami z niskim łbem / to TH 35 rails or to flat surfaces using low head cap screws	1 x 16-70 mm ²	1 x 25-50 mm ²
48.55	ZP50 Cu-s	szary / gray			
48.59	ZP50 Cu-z	żółto-zielony / yellow & green			

Dodatkowe informacje / Additional information

Materiał / Material	Wkład / Input	Mocowanie / Mounting	Napięcie znam. udarowe wytrzymywane / Rated impulse voltage	Napięcie znamionowe izolacji / Rated insulation voltage	Liczba biegunów / The number of poles	CTI	In	Szt. / Pcs.
Obudowa - PA6 GF25 uniepalnione / Casing - PA6 GF25 unflammmable rendered	mosiądz MO-58 / brass MO-58	Niezbędne klucze sześciokątne / Essential mounting hex keys	6 kV	500 V	1	600 V	150A	1