


Opis:

Jednorodzinny wideodomofon Eura VDP-90A3 Delta+ z serii Eura Connect+ jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących urządzeń realizujących kontrolę strefy wejścia na teren posesji. Zestaw składa się z monitora VDA-41A3 WiFi, kasety zewnętrznej VDA-83A3 oraz adaptera sieciowego DC 12V - VZA-63A3. Oprócz standardowych funkcji – komunikacji z osobą odwiedzającą, podglądu otoczenia kamery oraz sterowania rygłem przy wejściu na posesję wideodomofon umożliwia obsługę drugiego wyjścia, np. bramy.

Įłośnomówiący monitor Eura VDA-41A3 posiada wbudowany moduł WiFi umożliwiający obsługę urządzenia za pomocą aplikacji Eura Connect dostępnej na platformy Android i iOS. Po naciśnięciu przycisku wywołania na kasecie zewnętrznej, następuje równoległe wywołanie monitora oraz smartfona wyposażonego w aplikację mobilną TUYA, dzięki której możliwe jest odbieranie połączeń, sterowanie rygłem elektromagnetycznym i automatem bramowym, manualne wykonywanie zdjęć oraz rejestrowanie filmów w trakcie trwania połączenia.

Montowana natynkowo kasetka zewnętrzna VDA-83A3 to urządzenie o nowoczesnej stylistyce posiadające błękitnie podświetlany szyfrator. Kasetka zewnętrzna wykonana jest ze stopu aluminium i tworzywa sztucznego, odpornego na opady atmosferyczne dodatkowo zabezpieczony daszkiem. Kasetę wyposażono w kamerę rejestrującą obraz w rozdzielczości 1080P z obiektywem o polu widzenia 115°. Wejście na posesję może być realizowane przy użyciu dotykowego szyfratora poprzez wpisanie poprawnego kodu lub za pomocą czytnika zbliżeniowego obsługującego breloki i karty. Dodatkowo kasetka zewnętrzna posiada oświetlenie nocne w postaci 6 diod IR.

Specyfikacja techniczna:

Zestaw		Kasetka zewnętrzna	
System	Eura Connect+	Pobór mocy kasetki zewnętrznej (czuwanie / praca)	3,6 W / 8,4 W
Monitor	VDA-41A3	Sposób montażu kasetki zewn.	Natynkowy
Kasetka zewnętrzna	VDA-83A3	Rozdzielczość obrazu	1080P
Zasilacz	2 x VZA-63A3	Kąt widzenia kamery w poziomie	115°
Napięcie zasilania	12 V DC	Typ przetwornika kamery	Kolor CMOS 1/4"
Parametry sygnału wideo	1Vp-p 75 Ohm CCIR	Czytnik zbliżeniowy	Tak (brelok)
Ilość przewodów łączących	4	Szyfrator	Tak, dotykowy (podświetlane klawisze)
Ilość obsługiwanych wyjść	2	Daszek ochronny	Tak
Monitor		Materiał obudowy	Stop aluminium
Pobór mocy monitora – czuwanie / praca	2 W / 7 W	Maks. moc promieniowania	12V DC
Wielkość ekranu monitora	7"	Częstotliwość pracy czytnika zbliżeniowego	Unique 125 kHz
Typ ekranu	Kolor TFT-LCD	Współczynnik ochrony kasetki zewnętrznej	<5mW
Rozdzielczość ekranu	1024 x 600 pikseli	Temperaturowy zakres pracy kasetki	-18°C ~ +40°C
Rodzaje wyjść	Wyjście 1: 12V DC 350mA Wyjście 2: N.O. 1A/ 24V DC Max	Wymiary kasetki zewn. (W x SZ x G)	198 x 82 x 52 mm
Ilość melodii gongu	16	Waga netto kasetki	584 g
Įłośnomówiący	Tak	Dane logistyczne	
Wbudowany moduł WiFi	Tak	Wymiary opakowania (W x SZ x G)	265 x 270 x 120mm
Maks. moc promieniowania	<5mW	Waga brutto	1300 g
Temperaturowy zakres pracy monitora	0°C ~ +40°C	Typ opakowania	Karton
Wymiary monitora (W x SZ x G)	152 x 215 x 23 mm		
Waga netto monitora	431 g		