



CZP1.01/41

Przycisk żaluzjowy pojedynczy kremowy 10A

DANE PODSTAWOWE

| | |
|----------------------------------|---|
| Seria | Simon 10 |
| Nazwa produktu/Rodzaj | przycisk żaluzjowy pojedynczy |
| Kolor | kremowy |
| Typ produktu | moduł |
| Prąd znamionowy | 10 A |
| Napięcie znamionowe | 250 V |
| Rodzaj podłączenia / Typ zacisku | zaciski śrubowe |
| Stopień ochrony IP | IP20/IP44 |
| Uwagi | Do uzyskania klasy bryzgoszczelności IP44 zastosować uszczelkę pod klawisze i uszczelkę ramki |
| Podświetlenie | nie |

DANE SZCZEGÓŁOWE

| | |
|--------------------------------------|---|
| Klasa ETIM | EC000044 Łącznik/przycisk żaluzjowy |
| Nadruk/Piktogram | symbol „żaluzje” |
| Rodzaj materiału | tworzywo sztuczne, PC, bezhalogenowe |
| Zabezpieczenie powierzchni | naturalne |
| Wykończenie powierzchni | błyszczący |
| Sposób montażu [ETIM] | montaż podtynkowy |
| Sposób mocowania | pazurki / wkręty |
| Wysokość produktu | 77 mm |
| Szerokość produktu | 77 mm |
| Głębokość produktu | 42 mm |
| Głębokość wbudowania | 26 mm |
| Metoda eksploatacji/Sposób działania | klawisz kołyskowy |
| Ilość klawiszy / dźwigni | 2 |
| Układ połączeń | Przycisk 1-biegunowy (monostabilny) |
| Model | Łącznik 1-biegunowy, Przycisk 1-biegunowy |
| Liczba biegunów | 1 |
| Sterowanie mechaniczne | tak |

DANE LOGISTYCZNE

| | |
|------------------------------|------------------|
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 10 |
| Jednostka miary | szt. |
| EAN opakowanie jednostkowe | 5902787841706 |
| Typ opak. jedn. | folia zgrzewana |
| Wys. opak. jedn. | 16 cm |
| Szer. opak. jedn. | 11 cm |
| Dł. opak. jedn. | 4,7 cm |
| Waga jedn. | 0,0601 kg |
| EAN13 opak. | 5902787841706 |
| Typ opak. zbiorczego | pudełko zamykane |
| Wys. opak. zbiorczego | 10 cm |
| Szer. opak. zbiorczego | 19 cm |
| Dł. opak. zbiorczego | 23 cm |