



### Parametry podstawowe

Nazwa serii	Sedna
Funkcja	Ściemniacz przyciskowy
Formularz dostawy	Bez ramki
Kolor płyty pokrywy	Kremowy
Rodzaj zacisków	Zaciski bezgwintowe

### Parametry uzupełniające

Instalacja	Montaż podtynkowy
Zastosowania ściemniacza	Obciążenie indukcyjne Obciążenie rezystancyjne
Typ obciążenia	Single-phase motor 60...600 VA 230 V AC lampa halogenowa 40...1000 W 230 V AC lampa żarowa 40...1000 W Niskonapięciowa lampa halogenowa z transformatorem ferromagnetycznym 60...1000 VA
Napięcie znamionowe	230 V prąd przemienny (AC)
Rodzaj zabezpieczenia	Elektroniczne zabezpieczenie bezpiecznikowe
Zgodność zacisku	2[Spacja]X[Spacja]2.5 mm <sup>2</sup>
Struktura przewodu	Sztywny Elastyczny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	7 mm
Materiał części widocznych	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Śruby
Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	48.25 mm
Głębokość części wizualnej	20 mm
Masa produktu	0.1037 kg

### Środowisko pracy

Normy	EN 60669-2-1
Certyfikacja	CE

Certyfikaty produktu	GOST-R
Stopień ochrony IP	IP20

### Oferta zrównoważonego rozwoju

RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 1409 - Schneider Electric declaration of conformity <a href="#">Schneider Electric declaration of conformity</a>
REACH	Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej

### Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------