



Parametry podstawowe

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Nazwa serii | Sedna |
| Gama produktów | Sedna |
| Typ produktu lub komponentu | Przycisk |
| Funkcja | 1-biegunowy przycisk |
| Formularz dostawy | Bez ramki |
| Prąd znamionowy | 10 A - 250 V prąd przemienny (AC) |
| Kolor klawisza | Aluminium |
| Oznakowanie | Bez oznaczania |
| Rodzaj zacisków | Zaciski bezśrubowe |

Parametry uzupełniające

| | |
|--------------------------------------|--|
| Lampka podświetlenia | Niebieska lampa awaryjna |
| Zakres mocy | 2300 W |
| Instalacja | Montaż podtynkowy |
| Zgodność zacisku | 2[Spacja]X[Spacja]2.5 mm ² |
| Struktura przewodu | Elastyczny Sztwywny |
| Długość izolacji zdejmowanej z kabla | 13 mm |
| Materiał części widocznych | Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV |
| Wykończenie powierzchni | Lśniący |
| Sposób mocowania | Pazury, zakres pracy pazurów : 51...70 mm Śruby |
| Wysokość | 71 mm |
| Szerokość | 71 mm |
| Głębokość | 37 mm |
| Głębokość części wizualnej | 12 mm |
| Masa produktu | 0.07356 kg |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

Środowisko pracy

| | |
|----------------------|-------------|
| Normy | IEC 60669-1 |
| Certyfikacja | CE |
| Certyfikaty produktu | GOST-R |
| Stopień ochrony IP | IP20 |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Status oferty zrównoważonego rozwoju | Produkt ekologiczny Green Premium |
| RoHS (kod daty: RRTT) | Zgodny - od 1715 - Schneider Electric declaration of conformity Schneider Electric declaration of conformity |
| REACH | Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej Referencja nie zawiera SVHC powyżej wartości progowej |
| Profil ekologiczny produktu | Dostępny |
| Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu | Bez potrzeby specjalnych działań recyklingowych |

Warunki gwarancji

| | |
|-------|-------------|
| Okres | 18 miesięcy |
|-------|-------------|