



TL Mini Standard



TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX

Ta świetlówka TL Miniature (o średnicy bańki 16 mm) charakteryzuje się małą średnicą. Pozwala to na konstruowanie zminiaturyzowanych układów oświetlenia, łącznie z zasilaniem z niskonapięciowych źródeł prądu stałego. Lampa idealnie nadaje się do miejsc o ograniczonej przestrzeni, gdzie wierność odwzorowania barw i sprawność nie mają znaczenia priorytetowego: w systemach oświetlenia orientacyjnego, sztyldów i awaryjnego.

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło jakkolwiek zagrazać zdrowiu użytkownika. W razie stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez około 30 minut oraz usunąć odłamki, najlepiej używając rękawiczek. Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

Dane produktu

Informacje ogólne		Współrzędna X chromatyczności (Nom)	
Trzonek	G5 [G5]		0,313
Trwałość do przygaśnięcia do 10% (Nom)	5000 h	Współrzędna Y chromatyczności (Nom)	0,337
Trwałość do przygaśnięcia do 50% (Nom)	10000 h	Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	6500 K
Trwałość do przygaśnięcia do 50% podczas rozgrzewania (Nom)	10000 h	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	48 lm/W
Opis systemu	niedostępny [-]	Wskaźnik oddawania barw (Nom)	72
	Sphere	Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Dane techniczne oświetlenia		Power (Rated) (Nom)	7,1 W
Kod barwy	54-765	Lamp Current (Nom)	0,145 A
Strumień świetlny (Nom)	335 lm	Napięcie (Nom)	56 V
Oznaczenie koloru	chłodna dzienna	Sterowanie i ściemnianie	
Utrzymanie strumienia świetlnego 10 000 h (Nom)	58 %	Ściemnialna	tak
Utrzymanie strumienia świetlnego 2000 h (Nom)	80 %		
Utrzymanie strumienia świetlnego 5000 h (Nom)	70 %		

TL Mini Standard

Mechanika i korpus

Kształt bańki	T5 [16 mm (T5)]
---------------	------------------

Zatwierdzenie i Aplikacja


Energy Efficiency Class	G
Zawartość rtęci (Hg) (Max)	2,5 mg
Zawartość rtęci (Hg) (Nom)	4,4 mg
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	8 kWh
	423492

Dane produktu

Pełny kod produktu	871150071628627
--------------------	-----------------

Nazwa produktu na zamówieniu	TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500716286
Kod zamówienia	71628627
Numerator - Quantity Per Pack	1
Numerator - Packs per outer box	250
Material Nr. (12NC)	928001005440
SAP Net Weight (Piece)	27,000 g
Kod ILCOS	FD-8/62/2A-E-G5



Rysunki techniczne



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL Mini 8W/54-765 FAM/10X25BOX	16 mm	288,3 mm	295,4 mm	293,0 mm	302,5 mm

TL Mini 8W/54-765

Dane fotometryczne



Barwa Światta /54-765

Barwa Światta /54-765

TL Mini Standard

