


Kod produktu: 477194 EAN: 5907777477194

LED line® Taśma 300 SMD3528 12V 4000K 4,8W 50M



Opis produktu

Zakres temperatury barwowej produktu mieści się w 3 krokach MacAdama, co gwarantuje zachowanie jednolitej barwy emitowanego światła. Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne. Szpulka o określonej długości taśmy LED.m



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Zakres temperatury barwowej produktu mieści się w 3 krokach MacAdama, co gwarantuje zachowanie jednolitej barwy emitowanego światła.



Klasa Energetyczna



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Kąt świecenia



Typ diody



Ilość diod



Produkt współpracuje ze ściemniaczami



Laminat (grubość)



Ilość diod (metr)



Sekcja cięcia



Typ taśmy klejącej



Temperatura pracy



Klasa szczelności IP




Szpulka o określonej długości taśmy LED.


Nazwa parametru	Wartość
Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)	Tak
Okres trwałości L70B50	30000 h
Temperatura barwy światła	4000 K
Współczynnik odwzorowania barw Ra	80
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego	0.96
Moc (metr)	4.8 W
Barwa światła	Biała
Całkowity strumień świetlny (metr)	400 lm
Wydajność świetlna	80 lm/W
Prąd (metr)	0.4 A
Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania	12V
Gwarancja (lata)	5
Kąt świecenia	120 °
Typ diody	SMD 3528
Ilość diod	300
Kompatybilny typ ściemniacza	PWM
Laminat (kolor)	Biały
Laminat (grubość)	2
Ilość diod (metr)	60 SMD
Sekcja cięcia	5 cm
Typ taśmy klejącej	3M 300 LSE
Temperatura pracy	-20--+45 °C
Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń	TAK
Klasa szczelności IP	20
Długość	5000 mm
Wysokość	2.5 mm
Długość przewodu	200 mm
Kolory przewodów	Czarny/Czerwony
Rodzaje okablowania	2-przewodowy
Grubość pojedynczego przewodu	0.53 mm2

Nazwa parametru	Wartość
Rozmiar diody	35*28 nm
Kroki MacAdama	≤3
Ilość warstw PCB	2 warstwy
Minimalna ilość zakupu	50
Ilość metrów na rolce	50 m
Kod produktu	477194

Luminous [cd/klm]




Opakowanie zbiorcze



Ilość szt/ taśmy w metrach

1

Europaleta



Ilość szt/ taśmy w metrach

252

Ilość zbiorcza

14

Waga [kg]

208

Waga [kg]

208

Wysokość palety [mm]

1800

Ilość w 1 warstwie

2

Ilość warstw

7