



univers Rozdzielnica FW IP44/II 950x550x160

FWB62N

Konstrukcja

Montaż	Montaż podtynkowy lub natynkowy lub częściowo zagłębiony
--------	--

Funkcje

Z wprowadzeniem przewodu	tak
--------------------------	-----

Kompatybilność

Zgodność z montażem szynowym DIN	tak
----------------------------------	-----

Prąd

Prąd znamionowy In	125 A
--------------------	-------

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Rodzaj zamka	uchwyt na zawiasach
Liczba zamków	1
Liczba drzwi	1
Przezroczysta pokrywa/drzwi	nie

Materiał

Kolor	biały
Kolor RAL	RAL 9010
Materiał obudowy	stal
Materiał	blacha stalowa ocynkowana

Wymiary

Głębokość produktu	161 mm
Głębokość wewnętrzna	161 mm
Wysokość produktu	950 mm
Szerokość produktu	550 mm
Szerokość w jednostkach podziału	12
Grubość materiału ścianki bocznej	2 mm

Instalacja / Montaż

Przystosowany do użytku na zewnątrz	nie
-------------------------------------	-----

Podłączenie

Liczba wlotów przewodów	8
-------------------------	---

Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

Wyposażenie

Liczba rzędów pod aparaty	8
Liczba pól / sekcji	2
Liczba rzędów w rozdzielnicy	10
Akcesoria dodatkowe	tak
Liczba otworów na płyty kołnierzone	4

Norma

Dyrektywa europejska WEEE	nie dotyczy
Klasa ochrony według IEC-61140	II

Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	09
Stopień ochrony	IP44
Klasa ochronności	klasa ochronności II
Odporność na porażenia	IK09