

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Sedna Elements, Wypust kablowy, brzoza

SDD180903

### Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna Design & Elements
Gama produktów	Sedna
Funkcja	Wyprowadzenie kabli
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Delivery form	Mechanizm z ramką montażową
Prąd znamionowy	25 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Kod koloru	-

### Parametry uzupełniające

Kolor	Wood birch
Mocowanie mechatyzmu	Śruby i pasurki
Material of visible parts	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Wykończenie powierzchni	Satynowe
Sposób mocowania	Śruby lub pazurki, zakres pracy pazurów: 56...74 mm Pazury, zakres pracy pazurów: 56...74 mm Śruby
Wysokość	58 mm
Szerokość	73 mm
Głębokość	73 mm
Depth of visual part	31 mm
Masa produktu	0,067 kg

### Środowisko pracy

Conformity mark	AENOR
Certyfikaty produktu	CE
Stopień ochrony IP	IP20

### Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	85 g

Wysokość dla opakowania 1	6 cm
Szerokość dla opakowania 1	8,5 cm
Długość dla opakowania 1	8,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	S02
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	24
Waga dla opakowania zbiorczego 2	2,28 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	15 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	30 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	40 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	P12
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	768
Waga dla opakowania zbiorczego 3	84,96 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	105 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	80 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	120 cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------