



	UKR1	UKR2
		
	∅ kabla 26-46 mm	∅ kabla 45-70 mm
Kolor Nr katalogowy		
Czarny ●	84 328 007	84 329 007
Zakres średnic kabli	26 ... 46 mm ²	45 - 70 mm ²
Masa	85 g	118 g
Wymiary		
A / B / B1 / C / D	98 / 47 ... 63 / 38 / 58 / 69 mm / ∅ otworów 11 mm	124 / 63 ... 91 / 44 / 58 / 93 / ∅ otworów 12 mm
Temperatura użytkowa	-30°C ... +85°C	-30°C ... +85°C
Opakowanie zbiorcze	1 szt.	1 szt.
Informacje dodatkowe	Uchwyty kablowe do mocowania przewodów w rozdzielnicach sterowniczych	

	SW-4	SW-8
		
	∅ 50 mm	∅ 60 mm
Kolor Nr katalogowy		
Biały ○	84 327 006	84 288 006
Napięcie znamionowe		
	1 kV	1 kV
Wymiary		
Wysokość	40 mm	40 mm
Średnica dolna	∅ 50 mm	∅ 60 mm
Średnica górna	∅ 32 mm	∅ 40 mm
Montaż śruba	M 10	M12
Masa	45 g	60 g
Opakowanie zbiorcze	100 szt. (możliwość zakupu w dowolnej ilości)	50 szt. (możliwość zakupu w dowolnej ilości)
Informacje dodatkowe	Izolator wspornicze służą do izolacji szyn w instalacjach i urządzeniach rozdzielczych na napięcie znamionowe do 1000 V i częstotliwości do 100 Hz	