



**fw2 Rozdzielnica natynkowa z zaciskami PE/N 5R/60M  
(5x12) I kl. IP30**

IP40 z drzwiami zamkniętymi, IP30 bez drzwi

FW512WT

**Konstrukcja**

Montaż montaż natynkowy

**Kompatybilność**

Nadaje się do ochrony przeciwbłyskowej nie

**Prąd**

Prąd znamionowy In 125 A

**Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni**

Grubość materiału pokrywy 0,8 mm  
 Rodzaj zamka bez zamknięcia  
 Liczba drzwi 1  
 Przezroczysta pokrywa/drzwi nie

**Materiał**

Kolor biały  
 Kolor biały  
 Kolor RAL RAL 9010  
 Materiał stal  
 Powierzchnia malowane proszkowo

**Wymiary**

Głębokość produktu 150 mm  
 Głębokość wewnętrzna 150 mm  
 Wysokość produktu 941 mm  
 Szerokość produktu 354 mm  
 Szerokość w jednostkach podziału 12  
 Grubość materiału ścianki bocznej 1 mm

**Instalacja / Montaż**

Przystosowany do użytku na zewnątrz nie

#### Akcesoria

Z płytką montażową	nie
Z zamkiem	nie

#### Wypożenie

Liczba rzędów pod aparaty	5
Liczba pól / sekcji	1
Liczba otworów na płyty kołnierzone	1
Możliwość rozszerzenia	tak

#### Norma

Dyrektywa europejska WEEE	dotyczy
---------------------------	---------

#### Bezpieczeństwo

Oznaczenie odporności na udary mechaniczne IK	IK08
Stopień ochrony	IP30
Klasa ochrony	klasa ochrony I
Otrzymanie funkcji	-