



Nazwa produktu: **Wideodomofon 2-żyłowy - zestaw**

Model: **VDP-21A5 EURA-2EASY**

Indeks: A51A121

Kod EAN: 5905548272887



Opis:

Wideodomofon kolorowy z 2-żyłowym systemem połączeń, zestaw składa się z: monitora VDA-21A5, kasety zewnętrznej VDA-14A5, modułu separatora VXA-45A5 oraz zasilacza VZA-53A5. Monitor LCD 7", sterowanie rygłem, menu ekranowe OSD w jęz. polskim, wybór 2 melodii gongu z 12 dostępnych fabrycznie (oddzielnie dla wizyty i dla interkomu), możliwość obsługi do 4 stacji zewnętrznych (wideobramofonów), możliwość podłączenia do 6 kamer CCTV (po dołączeniu specjalnych modułów VXA-50A5), możliwość sterowania oświetleniem zewnętrznym, gniazdo wyjściowe na TV w monitorze. Kasetka zewnętrzna z kamerą w obudowie stalowej z przetwornikiem obrazu CCD. Możliwość rozbudowy o dodatkowe monitory oraz kasety zewnętrzne, zasilacz prądu stałego z możliwością montażu na szynie DIN, nowoczesne wzornictwo.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Kaseta zewnętrzna (wideobramofon) VDA-14A5:

Zasilanie	24V DC (z zasilacza VZA-53A5)
Zasilanie rygla elektromagnetycznego	12V DC, 500mA
Pobór mocy	1,5W (czuwanie), 5W (praca)
Parametry sygnału video	1Vp-p 75 ohm CCIR
Max. obciążenie styków przekaźnika NO, COM	Max. 48V DC 1.5A
Czas aktywacji rygla	1...9 sek, (ustawiany w monitorze)
Temperaturowy zakres pracy	-18°C...+45°C
Wymiary zewnętrzne	178x95x30 (z daszkiem ochronnym)

Monitor VDA-21A5

Zasilanie	24V DC (z zasilacza VZA-53A5)
Pobór mocy	0,5W (czuwanie), 15W (praca)
Rodzaj wyświetlacza	TFT-LCD 7" kolor
Rozdzielczość monitora	800 x 480 x 3 (R,G,B) pikseli
Automatyczny czas podglądu	30 sek ... 10 min
Automatyczny czas rozmowy	30 sek
Wymiary zewnętrzne	143x242x23 (mm)