

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Stycznik modułowy, Acti9
iCTK50-40-40-230 40A 4NO 50Hz
220/240 VAC, bez możliwości
rozbudowy o styki pomocnicze

A9C40440

Parametry podstawowe

Range Of Product	Acti9
Nazwa Produktu	Acti9 iCTK
Typ Produktu Lub Komponentu	Stycznik
Skrócona Nazwa Urządzenia	iCTK
Zastosowanie Urządzenia	Silniki-ogrzewanie-oświetlenie
Poles	4P
Znamionowy Prąd Łączeniowy [Ie]	40 A AC-7A 15 A AC-7B
Kombinacja Styków	4 NO
Rodzaj Sieci	Prąd przemienny (AC)
Typ Sterowania	Zdalne sterowanie
Napięcie Sterujące [Uc]	220...240 V AC 50 Hz

Parametry uzupełniające

Częstotliwość Sieci	50 Hz
[Ue] Znamionowe Napięcie Łączeniowe	400 V prąd przemienny (AC) 50 Hz
Największa Moc	2,1 W w 400 V prąd przemienny (AC)
Znamionowe Napięcie Izolacji [Ui]	500 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz
Znamionowe Napięcie Udarowe Wytrzymywane [Uimp]	4 kV
Typ Sygnału Sterującego	Bistabilny
Częstotliwość Przełączania	100 przełączeń/dzień
Sygnalizacja Lokalna	Wskaźnik aktywności
Pobór Mocy W Stanie Wstrzymania Va	6,5 VA
Moc Rozruchu W Va	53 VA
Sposób Montażu	Zatraskowy
Podstawa Montażowa	35 mm szyna symetryczna DIN
Szerokość W Modułach 9 Mm	6
Wysokość	85 mm
Szerokość	54 mm
Głębokość	60 mm
Kolor	Biały

Trwałość Mechaniczna	1000000 cykl
Trwałość Elektryczna	80000 cykl IEC/EN 61095 40 A 50 Hz AC-7A 30000 cykl IEC/EN 61095 15 A 50 Hz AC-7B 30000 cykl IEC/EN 61095 50 Hz AC-7C 80000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-1 30000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-3 30000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5A 30000 cykl EN/IEC 60947-4-1 50 Hz AC-5B
Przyłącza - Zaciski	Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego2 kabel (kable) 1,5 mm ² sztywny Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego1 kabel (kable) 1,5...2,5 mm ² sztywny Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego1 kabel (kable) 6...16 mm ² elastyczny Obwód zasilający: zaciski typu tunelowego1 kabel (kable) 6...25 mm ² sztywny Obwód sterowania: zaciski typu tunelowego2 kabel (kable) 1,5...2,5 mm ² elastyczny
Moment Dokręcania	Obwód sterowania: 0,8 N.m Obwód zasilający: 3,5 N.m
Zgodność Produktu	Bez dodatków
Kod Zgodności	ICT
Segment Rynku	Budynki mieszkalne Małe obiekty handlowe

Środowisko pracy

Normy	IEC/EN 61095
Poziom Hałasu	30 dB
Rozpraszanie Ciepła	2,1 W w 50/60 Hz
Stopień Ochrony Ip	IP20
Stopień Zanieczyszczenia	2
Tropikalizacja	2 zgodnie z EN 60947-4-1 2 zgodnie z EN 61095 2 zgodnie z IEC 1095
Wilgotność Względna	95 % w 55 °C
Wysokość Pracy (W Metrach Nad Poziomem Morza)	2000 m
Temperatura Otoczenia Dla Pracy Urządzenia	-5...60 °C
Temperatura Otoczenia Dla Przechowywania	-40...70 °C

Jednostka opakowania

Jednostka Miary Opakowania 1	PCE
Ilość Jednostek W Opakowaniu 1	1
Wysokość Opakowania 1	6 cm
Szerokość Opakowania 1	11,2 cm
Długość Opakowania 1	12,2 cm
Waga Opakowania 1	361 g
Jednostka Miary Opakowania 2	S03
Ilość Jednostek W Opakowaniu 2	30
Wysokość Opakowania 2	30 cm
Szerokość Opakowania 2	30 cm
Długość Opakowania 2	40 cm
Waga Opakowania 2	11,244 kg
Jednostka Miary Opakowania 3	P06

Ilość Jednostek W Opakowaniu 3	240
Wysokość Opakowania 3	75 cm
Szerokość Opakowania 3	80 cm
Długość Opakowania 3	60 cm
Waga Opakowania 3	97,952 kg

Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------

Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO₂.

Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość RoHS/REACH

Dobre samopoczucie

Bez Svhc Reach

Bez Toksycznych Metali Ciężkich

Bez Rtęci

Informacje Na Temat Zwolnienia Z Rohs [Tak](#)

Certyfikaty i standardy

Rozporządzenie Reach

[Deklaracja REACH](#)

Europejska Dyrektywa Rohs

Zgodny

[Europejska deklaracja RoHS](#)

Norma Rohs Chiny

[Dyrektywa RoHS Chiny](#)

Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko

[Środowiskowy profil produktu](#)

Weee

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Kulistość – Profil

Nie są wymagane żadne specjalne operacje związane z recyklingiem