



Parametry podstawowe

Gama produktów	Mureva Styl
Typ produktu lub komponentu	Mechaniczny łącznik czasowy
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Odcień koloru	Grey (RAL 7016)
Ilość sztuk w zestawie	1 sztuka

Parametry uzupełniające

Sposób montaż urządzenia	Natynkowy
Znamionowe napięcie zasilania [Us]	230 V AC 50/60 Hz
Prąd wyłączeniowy obciążenia	10 A (resistive, cosF=1) 6 A (inductive, cosF=0.6)
Opóźnienie	2...14 minutes 2 minutes
Typ sterowania	Turn switch
Warunki użytkowania	Wewnątrz/na zewnątrz
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren) PP (polipropylen) SEBS
Sposób mocowania	2 wkrętami
Wejście kablowe	Łatwy dostęp do zaworu Ø 6...20 mm
Długość	76 mm
Wysokość	80 mm
Szerokość	76 mm
Głębokość	80 mm

Środowisko pracy

Znak jakości	CE EAC
Stopień ochrony IP	IP55
Stopień ochrony IK	IK08
Ognioodporność	Samogasnący ≥ 650 °C zgodnie z IEC 60695-2-1
Normy	EN 60669-2-1

Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia	-5...40 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-25...55 °C
