



Parametry podstawowe

| | |
|------------------------------|--|
| Gama produktów | Spacial |
| Extended range | Spacial SF |
| Application | Wielozadaniowy |
| Typ produktu lub komponentu | Odpowiednia obudowa |
| Wysokość obudowy | 2000 mm |
| Nominalna szerokość obudowy | 800 mm |
| Nominalna głębokość obudowy | 800 mm |
| Montaż obudowy | Stojący |
| Elementy składowe urządzenia | 2 szyny ślizgowe 4 wspornik płyty montażowej 1 struktura 1 drzwi 1 system blokujący z uchwytem: drzwi 1 panel tylni 1 dach |

Parametry uzupełniające

| | |
|-----------------------|---|
| Rodzaj struktury | Panele i drzwi wbudowane w strukturę Wykonany z pojedynczej sekcji Struktura perforowana z odstępem 25 mm Pionowe podpory połączone ramami górną i dolną |
| Typ drzwi | Pełna przód |
| Liczba drzwi | Przód: 1 drzwi |
| Otwieranie drzwi | Odwracalny/nawrotny (120 °) |
| Typ blokady | 4 punktowy zamek, uchwyt z 5 mm wkładka dwuprętowa drzwi przednie |
| Opis płyty montażowej | Be płyty montażowej |
| Rodzaj płyty dławnic | Bez płyty dławikowej |
| Dostępność do działań | Boki obudowy Przód Tył |
| Części wymiwalne | Drzwi Wkrętami zawias |

Panel boczny Wkrętami
Dach Wkrętami
Kątownik płyty montażowej Wkrętami
Szyna suwnicza Wkrętami

| | |
|-------------------------|--|
| Materiał | Rama: stal galwanizowana Stojaki: stal galwanizowana Drzwi: blacha stalowa Panele: blacha stalowa Zawias: zamak (stop metali na bazie cynku) Uchwyt: poliamid 6 z 30 % zawartością włókna szklanego |
| Wykończenie powierzchni | Proszek epoksydowo-poliestrowy |
| Kolor | Obudowa: szary (RAL 7035) Uchwyt: czarny (RAL 9005) |
| Masa produktu | 109 kg |

Środowisko pracy

| | |
|--------------------|--------------------------|
| Normy | IEC 62208 |
| Stopień ochrony IP | IP55 zgodnie z IEC 60529 |
| Stopień ochrony IK | IK10 zgodnie z IEC 62262 |

Jednostka opakowania

| | |
|----------------------------|-------------|
| Waga dla opakowania 1 | 117,130 kg |
| Wysokość dla opakowania 1 | 2130,000 mm |
| Szerokość dla opakowania 1 | 845,000 mm |
| Długość dla opakowania 1 | 890,000 mm |

Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| Stan trwałej oferty | Produkt Green Premium |
| Bez SVHC REACH | Tak |
| Europejska dyrektywa RoHS | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) Europejska deklaracja RoHS |
| Bez rtęci | Tak |
| Informacje na temat zwolnienia z RoHS | Tak |
| Norma RoHS Chiny | Dyrektywa RoHS Chiny Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych. |
| Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko | Środowiskowy profil produktu |

Warunki gwarancji

| | |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|