

Arkusz danych produktu

Specyfikacje



Sedna Design, przycisk podwójny, biały

SDD111118

Parametry podstawowe

Nazwa gamy	Sedna Design & Elements
Gama produktów	Sedna
Zastosowanie urządzenia	Sterowanie
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Function	Podwójny
Delivery form	Mechanizm z ramką montażową
Prąd znamionowy	10 A w 250 V prąd przemienny (AC)
Kolor	Biały
Kod koloru	RAL 9003

Parametry uzupełniające

Kind of terminals	Zaciski bezśrubowe
Targeted channel	Professional
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Pazury i wkręty
Zakres mocy	2300 W
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Przekrój kabla	2,5 mm ²
Wire structure	Sztywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Lśniący
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 51...70 mm Pazury, zakres pracy pazurów: 52...68 mm Śruby
Wysokość	73 mm
Szerokość	73 mm
Głębokość	37 mm
Depth of visual part	24 mm
Masa produktu	0,058 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Conformity mark	CE
Certyfikaty produktu	GOST-R
Normy	IEC 60669-1

Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
----------------------------	-----

Ilość jednostek opakowania 1	1
------------------------------	---

Waga dla opakowania 1	65 g
-----------------------	------

Wysokość dla opakowania 1	3,6 cm
---------------------------	--------

Szerokość dla opakowania 1	7 cm
----------------------------	------

Długość dla opakowania 1	7 cm
--------------------------	------

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
---	-----

Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
-----------------------------------	----

Waga dla opakowania zbiorczego 2	737 g
----------------------------------	-------

Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9,5 cm
--------------------------------------	--------

Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
---------------------------------------	---------

Długość dla opakowania zbiorczego 2	27,5 cm
-------------------------------------	---------

Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S04
---	-----

Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	120
---	-----

Waga dla opakowania zbiorczego 3	9,485 kg
----------------------------------	----------

Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
--------------------------------------	-------

Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
---------------------------------------	-------

Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm
-------------------------------------	-------

Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	Deklaracja REACH
----------------------	----------------------------------

Bez SVHC REACH	Tak
----------------	-----

Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny Europejska deklaracja RoHS
---------------------------	--

Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
---------------------------------	-----

Bez rtęci	Tak
-----------	-----

Informacje na temat zwolnienia z RoHS	Tak
---------------------------------------	---------------------

Norma RoHS Chiny	Dyrektywa RoHS Chiny Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
------------------	---

Warunki gwarancji

Gwarancja

18 miesięcy
