

Valena™

sterowanie roletami, regulatory temperatury

Valena™

gniazda wtyczkowe



7701 04 + 7744 51



7743 14 + 7703 11



7741 26 + 7743 51



7743 16 + 7743 51



7743 99 + 7743 51

Pak.	Nr ref.	Sterowanie roletami 10 A – 250 V[~] Automatyczne zaciski sprężynowe. Łącznik sterowania roletami ○ Biały ● Kremowy ● Aluminium Przycisk sterowania roletami ○ Biały ● Kremowy ● Aluminium
1	7744 04	Regulatory temperatury 230 V[~] Zaciski śrubowe 2 x 1,5 mm ² . Regulator temperatury Standard Zestyk NO/NC do załączania ogrzewania lub klimatyzacji. Regulacja temperatury w zakresie 5°C do 30°C. Instalacja 1,5 m nad podłogą. Obciążalność styków: • 5 A dla obciążeń rezystancyjnych, • 2 A dla obciążeń indukcyjnych. ○ Biały ● Kremowy ● Aluminium Regulator temperatury Komfort Zestyk NO/NC do załączania ogrzewania lub klimatyzacji. Regulacja temperatury w zakresie 5°C do 30°C. Instalacja 1,5 m nad podłogą. Możliwa praca w trybie dziennym, nocnym lub godzinowym po podłączeniu zegara sterującego nr ref. 0047 61. Obciążalność zestyków: • 8 A dla obciążeń rezystancyjnych, • 4 A dla obciążeń indukcyjnych. ○ Biały ● Kremowy ● Aluminium Regulator temperatury ogrzewania podłogowego Regulacja temperatury w zakresie 10°C do 60°C. Instalacja 1,5 m nad podłogą. Dostarczany z czujnikiem podłogowym o długości 20 m. Obciążalność styków: • 16 A dla obciążeń rezystancyjnych. ○ Biały ● Kremowy ● Aluminium Czujnik temperatury ogrzewania podłogowego Do stosowania z regulatorem temperatury nr ref. 7700 91 / 7741 91 / 7702 91. Długość 20 m.
1	7743 04	
1	7701 04	
1	7744 14	
1	7743 14	
1	7701 14	
1	7742 26	
1	7741 26	
1	7702 26	
1	7742 27	
1	7741 27	
1	7702 27	
1	7700 91	
1	7741 91	
1	7702 91	
1	7700 93	

Pak.	Nr ref.	Gniazda pojedyncze 16 A – 250 V[~] Zaciski śrubowe. Gniazdo 2P bez przesłony ○ Biały ● Kremowy ● Aluminium Gniazdo 2P+Z bez przesłony ○ Biały ● Kremowy ● Aluminium Gniazdo 2P+Z z przesłoną ○ Biały ● Kremowy ● Aluminium Gniazdo 2P+Z SCHUKO bez przesłony ○ Biały ● Kremowy ● Aluminium Gniazdo 2P+Z SCHUKO z przesłoną ○ Biały ● Kremowy ● Aluminium Klucz do gniazda z blokadą Mocuje się bezpośrednio na wtyczce 2P+Z urządzenia, które ma być podłączone do gniazdka z blokadą. ● Czerwony
10	7744 16	Gniazda pojedyncze IP44 16 A – 250 V[~] Zaciski śrubowe. Gniazdo 2P+Z IP44 z przesłoną Do instalacji w ramach wielokrotnych. ○ Biały ● Kremowy Gniazdo 2P+Z IP44 z przesłoną Do instalacji z ramką pojedynczą IP44. Klapka przymocowana do ramki. ● Aluminium
10	7743 16	
10	7701 16	
10	7743 96	
10	7743 98	
10	7701 96	
10	7743 97	
10	7743 99	
10	7701 97	
10	7744 20	
10	7743 20	
10	7701 20	
10	7744 21	
10	7743 21	
10	7701 21	
10	0502 99	
10	7742 21	
10	7741 21	
10	7701 97	
10	7701 50	