


Kod produktu: 240164 EAN: 5901583240164

## LED line® Taśma 300 SMD3528 12V 3000K 4,8W

### Opis produktu

Zakres temperatury barwowej produktu mieści się w 3 krokach MacAdama, co gwarantuje zachowanie jednolitej barwy emitowanego światła. Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne. Szpulka o określonej długości taśmy LED.: 5m



Produkt przeszedł badania w Centrum Badań i Pomiarów Światła LED line®, na podstawie których zostały przygotowane miarodajne pliki fotometryczne.



Zakres temperatury barwowej produktu mieści się w 3 krokach MacAdama, co gwarantuje zachowanie jednolitej barwy emitowanego światła.



Szpulka o określonej długości taśmy LED.



Kąt świecenia



Typ diody



Produkt współpracuje ze ściemniaczami



Sekcja cięcia



Żywotność



Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym



Na produkt udzielana jest pięcioletnia gwarancja producenta.



Klasa Energetyczna



Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania



Klasa szczelności IP



Ilość diod (metr)



Laminat (grubość)



Typ taśmy klejącej



Ilość cykli włącz/wyłącz




Temperatura pracy

| Nazwa parametru                                       | Wartość    |
|---|------------|
| Temperatura barwy światła                             | 3000 K     |
| Barwa światła   | Biała      |
| Całkowity strumień świetlny (metr)                    | 400 lm     |
| Moc (metr)  | 4,8 W      |
| Wydajność świetlna                                    | 83 lm/W    |
| Prąd (metr)   | 0,4 A      |
| Współczynnik odwzorowania barw Ra                     | 80         |
| Ilość metrów na rolce                                 | 5 m        |
| Klasa Energetyczna 874/2012                           | A+         |
| Czas nagrzewania lampy do 60%                         | 1 s        |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego         | 96         |
| Masa produktu z opakowaniem                           | 109 g      |
| Opakowanie zbiorcze                                   | 75 szt.    |
| Waga opakowania zbiorczego (kg)                       | 8,18       |
| Napięcie zasilania, rodzaj napięcia zasilania         | 12 DC      |
| Kąt świecenia   | 120 °      |
| Klasa szczelności IP                                  | 20         |
| Typ diody   | SMD3528    |
| Ilość diod (metr)                                     | 60 SMD     |
| Nieściemialna   | TAK        |
| Kompatybilny typ ściemniacza                          | PWM        |
| Laminat (kolor)                                       | Biały      |
| Laminat (grubość)                                     | 2          |
| Sekcja cięcia   | 5 cm       |
| Typ taśmy klejącej                                    | 3M 300 LSE |
| Trwałość  | 100000 h   |
| Ilość cykli włącz/wyłącz                              | 50000      |
| Wysokość  | 2,5 mm     |
| Klasa ochrony przed porażeniem elektrycznym           | III        |
| Temperatura pracy                                     | -20/+45 °C |
| Do zastosowań wewnątrz pomieszczeń                    | TAK        |
| Kroki MacAdama  | ≤3         |
| Gwarancja (lata)                                      | 5          |
| Szerokość   | 8 mm       |
| EPREL ID  | 631968     |
| Data pierwszego wprowadzenia do obrotu                | 2017-08-01 |
| Kąt dla użytecznego strumienia świetlnego (EPREL)     | Kula 360°  |
| Czy produkt jest wyposażony w źródło światła? (EPREL) | Nie        |
| Strumień świetlny źródła światła (EPREL)              | 200 lm     |
| Czy produkt jest źródłem światła? (EPREL)             | Tak        |
| Kąt rozsyłu światła (EPREL)                           | 120 °      |
| Moc w trybie włączenia Pon (EPREL)                    | 2 W        |
| Okres trwałości L70B50                                | 50000 h    |


| Nazwa parametru        | Wartość |
|------------------------|---------|
| Współczynnik trwałości | 0,9     |
| Minimalna ilość zakupu | 5       |
| Kod produktu           | 240164  |

## Luminous [cd/klm]




C0 - C180 C90 - C270

### Opakowanie zbiorcze



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Ilość szt/ taśmy w metrach | <b>100</b>   |
| Szerokość [mm]             | <b>340</b>   |
| Wysokość [mm]              | <b>280</b>   |
| Długość [mm]               | <b>440</b>   |
| Waga [kg]                  | <b>0,11</b>  |
| Objętość [m3]              | <b>0,042</b> |

### Europaleta



|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Ilość szt/ taśmy w metrach | <b>2400</b> |
| Ilość zbiorcza             | <b>60</b>   |
| Waga [kg]                  | <b>300</b>  |
| Waga [kg]                  | <b>300</b>  |
| Wysokość palety [mm]       | <b>1800</b> |
| Ilość w 1 warstwie         | <b>6</b>    |
| Ilość warstw               | <b>10</b>   |