

ECH-4G



Specyfikacja

ETI Kod	001101060
Opis	ECH-4G
Waga	.46
Poziom	Natynkowe IP-65, tworzywowe
Rzędy	1
Sposób montażu	Natynkowa
Typ drzwi	Drzwi transparentne
Wielkość	4
Stopień ochrony IP	IP65
Grupa Katalogowe	Obudowy tworzywowe natynkowe ECH IP65

Strona produktu online

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych
Deklaracja EU



Klasyfikacja międzynarodowa ETIM

Sposób montażu	
Kolor	Szary
Szerokość	128mm
Wysokość	201mm
Głębokość	120mm
Numer RAL	
Z płytą montażową	
Głębokość wbudowania	mm
Liczba rzędów	1
Rodzaj pokrywy	
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC	true
Możliwość rozbudowy	
Głębokość wewnętrzna	mm
Szyna DIN	true
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Szerokość wyrażona liczbą modułów	4
Stopień ochrony (IP) części czołowej	IP65
Rodzaj drzwi	Transparent door
Stopień ochrony (IP)	IP65

Transparentna pokrywa/drzwi

Z zamkiem

Wykonanie pokrywy

Wielkość mechaniczna wg IEC

Rysunek wymiarowy

Dimensions

type	Dimensions						Max. allowed power losses when Max. number of devices are installed
	A	B	C	D	E	F	Pde
ECH-4G	201 mm	128 mm	120 mm	-	78 mm	111 mm	10W
ECH-8G	201 mm	202 mm	120 mm	-	100 mm	140 mm	13W
ECH-12PT	259 mm	319 mm	144 mm	-	210 mm	130 mm	16W
ECH-24PT	384 mm	319 mm	144 mm	125 mm	210 mm	255 mm	24W
ECH-36PT	508 mm	319 mm	144 mm	125 mm	210 mm	380 mm	26W

