

## Stycznik instalacyjny z cewką AC/DC

Typ **CMUC24/25-31**  
 Catalog No. **137400**

Abbildung ähnlich

## Świadectwo typu zgodnie z IEC/EN 61439

| Dane techniczne dla zaświadczenia rodzaju konstrukcji        |           |    |     |
|--|-----------|----|-----|
| Znamionowy prąd pracy do podania straty mocy                 | $I_n$     | A  | 25  |
| Strata mocy na biegun, w zależności od prądu                 | $P_{vid}$ | W  | 0   |
| Strata mocy elementu eksploatacyjnego, w zależności od prądu | $P_{vid}$ | W  | 9.5 |
| Strata mocy statyczna, niezależnie od prądu                  | $P_{vs}$  | W  | 0   |
| Zdolność oddawania straty mocy                               | $P_{ve}$  | W  | 0   |
| Robocza temperatura otoczenia min.                           |           | °C | -40 |
| Robocza temperatura otoczenia maks.                          |           | °C | 60  |
|  |           |    | 0   |

## Dane techniczne zgodne z ETIM 8.0

| Devices for distribution board-/surface mounting (EG000062) / Installation contactor for distribution board (EC001653)  |  |  |             |
|---|--|--|-------------|
| Elektrotechnika, automatyzacja i technologia / Instalacja, urządzenie elektryczne / Modułowa obudowa do szafek elektroinstalacyjnych / Stycznik instalacyjny (ecl@ss10.0.1-27-14-23-08 [AFZ820015]) |  |  |             |
| Rated operating voltage   |  |  | 440 - 440   |
| Znamionowy prąd pracy   |  |  | 25          |
| Utility category  |  |  | 0           |
| Rated excitation voltage  |  |  | 20.4 - 26.4 |
| Voltage type (operating voltage)  |  |  | AC/DC       |
| Voltage type (excitation voltage)   |  |  | AC/DC       |
| Liczba styków zwiernych   |  |  | 3           |
| Liczba styków rozwiernych   |  |  | 1           |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla żarówek  |  |  | 3000        |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek   |  |  | 1360        |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (kompensacja DUO)   |  |  | 2552        |
| Maksymalna zdolność łączeniowa dla świetlówek (z kompensacją równoległą)  |  |  | 1360        |
| Slider for hand switch  |  |  | Nie         |
| Szerokość wyrażona liczbą modułów   |  |  | 2           |
| Głębokość wbudowania  |  |  | 69.5        |
| Możliwość dodatkowego wyposażenia   |  |  | Tak         |
| Z funkcją dzień/noc   |  |  | Nie         |
| Hum-free  |  |  | Tak         |
| Stopień ochrony (IP)  |  |  | IP20        |