



Parametry podstawowe

Gama produktów	Asfora
Typ produktu lub komponentu	Łącznik
Prezentacja urządzenia	Kompletny produkt
Odcień koloru	Brąz metaliczny
Sposób pakowania	Woreczek foliowy typu flow-pack

Parametry uzupełniające

Funkcja łącznika	1-biegunowy
Sposób montaż urządzenia	Podtynkowy
Zakres mocy	2300 W
Prąd znamionowy	10 AX 250 V AC
Oznakowanie	Bez oznaczania
Przyłącza - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Liczba kabli	2[Spacja]X[Spacja]2.5 mm ²
Sztwność kabla	Giętki Sztwny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	12 mm
Materiał	ABS (akrylonitryl-butadien-styren)
Wykończenie powierzchni	Malowane
Materiał przewodnika	Miedź
Sposób mocowania	Pazury 51...80 mm
Wysokość	83 mm
Szerokość	83 mm
Głębokość	42 mm
Głębokość wystawiania	15 mm
Masa produktu	0.091 kg

Środowisko pracy

Normy	IEC 60669-1
Certyfikaty produktu	VDE Aenor
Znak jakości	CE
Stopień ochrony IP	IP44

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status oferty zrównoważonego rozwoju	Produkt nieoznaczony jako Green Premium
--------------------------------------	---