

MS18-14A



Specyfikacje

Numer katalogowy	004600350
Opis	MS18-14A
Nazwa klasy	Wyłącznik silnikowy
P (AC3 kW) (kW)	5...5,7
Zakres nastawy prądu (A)	9 - 14
Prąd zadziałania wyzwalacza I _{rm} (A)	160
Maksymalne znamionowe napięcie robocze (V AC)	690
	0

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000074
Nazwa klasy	Wyłącznik silnikowy
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	9...14A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarcowego	160...160A
Czułość na zanik fazy	1
Sposób wyzwalania	Termomagnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	230...690V
Znamionowy prąd ciągły I _u	14A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	5/5.7kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	5/5.7kW
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I _{cu} przy 400 V, AC	12,5kA
Stopień ochrony (IP)	IP20