

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

## Sedna Elements, łącznik hotelowy mechaniczny, brzoza



SDD180121

### Parametry podstawowe

Gama produktów	Sedna
Funkcja	Card switch
Zastosowanie urządzenia	Key-card switch
Delivery form	Mechanizm z ramką montażową
Kolor	Wood birch

### Parametry uzupełniające

Function	Łącznik hotelowy na kartę
Installation	Podtynkowy
Zakres mocy	2300 W
Prąd znamionowy	10 AX w 250 V prąd przemienny (AC)
Kind of terminals	Zaciski bezśrubowe
Terminal capacity	2 kabel (kable) 2,5 mm <sup>2</sup>
Wire structure	Elastyczny Sztwywny
Długość izolacji zdejmowanej z kabla	13 mm
Material of visible parts	Tworzywo termoplastyczne ABS o zwiększonej odporności na promieniowanie UV
Wykończenie powierzchni	Satynowe
Sposób mocowania	Pazury, zakres pracy pazurów: 51...70 mm Pazury, zakres pracy pazurów: 52...68 mm Śruby
Wysokość	73 mm
Szerokość	73 mm
Głębokość	42 mm
Depth of visual part	24 mm
Masa produktu	0,064 kg

### Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP20
Conformity mark	CE

Certyfikaty produktu	GOST-R
----------------------	--------

## Jednostka opakowania

Typ jednostki opakowania 1	PCE
Ilość jednostek opakowania 1	1
Waga dla opakowania 1	71 g
Wysokość dla opakowania 1	4 cm
Szerokość dla opakowania 1	7,5 cm
Długość dla opakowania 1	10 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 2	BB1
Ilość dla opakowania zbiorczego 2	10
Waga dla opakowania zbiorczego 2	793 g
Wysokość dla opakowania zbiorczego 2	9,5 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 2	18,5 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 2	27,5 cm
Typ jednostki dla opakowania zbiorczego 3	S04
Ilość jednostek dla opakowania zbiorczego 3	120
Waga dla opakowania zbiorczego 3	10,099 kg
Wysokość dla opakowania zbiorczego 3	30 cm
Szerokość dla opakowania zbiorczego 3	40 cm
Długość dla opakowania zbiorczego 3	60 cm

## Oferta zrównoważonego rozwoju

Rozporządzenie REACH	<a href="#">Deklaracja REACH</a>
Bez SVHC REACH	Tak
Europejska dyrektywa RoHS	Zgodny <a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a>
Bez toksycznych metali ciężkich	Tak
Bez rtęci	Tak
Informacje na temat zwolnienia z RoHS	<a href="#">Tak</a>
Norma RoHS Chiny	<a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a> Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)

## Warunki gwarancji

Gwarancja	18 miesięcy
-----------	-------------