

MPE25-25



Specyfikacje

Numer katalogowy	004648013
Opis	MPE25-25
Nazwa klasy	Wyłącznik silnikowy
P (AC3 kW) (kW)	11
Zakres nastawy prądu (A)	20 - 25
Prąd zadziałania wyzwalacza I _{rm} (A)	325
Maksymalne znamionowe napięcie robocze (V AC)	690
	0

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



Katalog danych technicznych

Model 3D

Instrukcja obsługi

Deklaracja CE

Plik EPLAN

Międzynarodowa klasyfikacja ETIM

Klasyfikacja	EC000074
Nazwa klasy	Wyłącznik silnikowy
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego	20.0...26.0A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarcowego	325...325A
Czułość na zanik fazy	1
Sposób wyzwalania	Termomagnetyczny
Znamionowe napięcie pracy	400...690V
Znamionowy prąd ciągły I _u	25A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 230 V	11kW
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V	12,5kW
Rodzaj podłączenia styków głównych	Zacisk ramowy
Budowa urządzenia	Urządzenie mocowane na stałe
Ze zintegrowanym stykiem pomocniczym	
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym	
Liczba biegunów	3
Znamionowa zwarciova zdolność łączeniowa I _{cu} przy 400 V, AC	50kA
Stopień ochrony (IP)	IP20

Rysunek wymiarowy

