

GT 100-60-25



Specyfikacja

ETI Kod	001102142
Opis	GT 100-60-25
Waga	37.43
Poziom	Natynkowe IP66 GT
Wysokość (mm)	1000
Szerokość (mm)	600
Głębokość (mm)	250

Strona produktu online 

Inna dokumentacja



[Katalog danych technicznych](#)

[Deklaracja EU](#)



Klasyfikacja międzynarodowa ETIM

Sposób montażu	
Klasa ochronności	
Szerokość	600mm
Wysokość	1000mm
Głębokość	250mm
Numer RAL	7032
Z płytą montażową	true
Zabezpieczenie powierzchni	Malowanie proszkowe
Głębokość wbudowania	250mm
Liczba rzędów	
Rodzaj pokrywy	
Liczba wejść kablowych	
Możliwość rozbudowy	
Głębokość wewnętrzna	mm
Materiał obudowy	Stal
Zachowanie funkcji	
Szerokość wyrażona liczbą modułów	
Do zastosowań zewnętrznych	
Odporność uderowa	
Liczba modułów	
Rodzaj drzwi	
Stopień ochrony (IP)	IP66
Transparentna pokrywa/drzwi	
Z zamkiem	

Do ochrony odgromowej	
Prąd znamionowy (In)	A
Obudowa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej	mm
Drzwi/pokrywa z materiału o wysokiej wytrzymałości mechanicznej	mm
Wykonanie pokrywy	
Liczba otworów pod flansze	